



ASUS STRIX Z370-E GAMING

Dostupnost: NEMA NA
STANJU

MP cena: 33.090,00 din

Šifra proizovda: PLO02569

29.290,00 din

Ušteda: 3.800,00 din

Opis

Specifikacija

Osnovne karakteristike

Procesorsko ležište (socket) Intel® 1151 for 8th Generation Core™ Processors

Čipset Intel® Z370 Express

Grafika Upotreba grafike iz procesora

Memorija

Tip memorije DDR4

Memorijski slotovi 4x DDR4

Podržane memorije 2.133MHz, 2.800MHz (O.C.), 3.000MHz (O.C.), 3.200MHz (O.C.), 3.300Mhz (O.C.), 3.333Mhz (O.C.), 2.400MHz, 3.600Mhz (O.C.), 3.800Mhz (O.C.), 3.733Mhz (O.C.), 3.466Mhz (O.C.), 3.400Mhz (O.C.), 4.000Mhz (

Maksimalna ukupna memorija 64GB

Ostale osobine Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije

Slotovi

PCI Express x16 slot 3x PCI Express 3.0

PCI Express x1 slot 4x PCI Express 3.0

Skladišni interfejsi

SATA priključci (ukupno) 6

SATA

SATA priključci	6x SATA III
Ostali skladišni interfejs	2x M.2
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10
Mreža	
Žična mreža (LAN)	Da
Model	Intel®
Wi-Fi	Da
Bežični mrežni standardi	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac
Bluetooth™	Da
Bluetooth™ verzija	4.2
Audio	
Broj kanala	8 (7.1)
Model	Creative® SupremeFX
Priključci na zadnjem panelu	
DisplayPort priključci	1x DisplayPort
HDMI priključci	1x HDMI
DVI priključci	1x DVI-D Dual Link
Ukupno USB priključaka	4
USB 3.1 priključci	2, 2 (Tip A) Gen2
RJ-45 (LAN)	1
Audio	5x 3.5mm
Ostali priključci	ASUS Wi-Fi GO!
Unutrašnji priključci	
Naponski priključci	1x 8 pin 12V Power Connector, EATX 24pin
USB 2.0	2 (podrška za 4 USB 2.0 porta)
Ostali priključci	TPM modul konektor, AAFP konektor, Thermal sensor konektor, 1x COM Port Header, 2x Chassis Fan connectors (2 x 4-pin), 1x CPU OPT Fan Connector (4-pin), 1x CPU Fan Connector, 1 x RGB Header, 1 x EXT F

EXT_1	
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
Fizičke karakteristike	
Format	ATX
Dimenzije	305mm x 244mm
Reklamacioni period	
Reklamacioni period	36 meseci