



ASUS PRIME B460M-K

Dostupnost: NEMA NA
STANJU

MP cena: 11.990,00 din

Šifra proizovda: PLO02943

10.690,00 din

Ušteda: 1.300,00 din

Opis

Specifikacija

Priključci na zadnjem panelu

USB 3.2 priključci 4 (Tip A) Gen1

Skladišni interfejs

Napomena Intel® Optane™ Memory Ready, Intel® Rapid Storage Technology supports

Unutrašnji priključci

USB 3.2 1 (podrška za 2 USB 3.2 Gen 1 porta)

Osnovne karakteristike

Procesorsko ležište (socket) Intel® 1200

Čipset Intel® B460

Memorija

Tip memorije DDR4

Memorijski slotovi 2x DDR4

Podržane memorije 2.133MHz, 2.400MHz, 2.666MHz, 2.800MHz, 2.933MHz

Maksimalna ukupna memorija 64GB

Ostale osobine Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP)

Slotovi

PCI Express x16 slot 1x PCI Express 3.0/2.0 (x16 mode)

PCI Express x1 slot 2x PCI Express 3.0/2.0

Skladišni interfejs

SATA priključci (ukupno) 6

SATA priključci 6x SATA III

Ostali skladišni interfejs 1x M.2

RAID RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5

Mreža

Žična mreža (LAN) 10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet)

Model Realtek®

Audio

Broj kanala 8 (7.1)

Model Realtek®

Napomena High Definition

Priključci na zadnjem panelu

DVI priključci 1x DVI-D Dual Link

PS/2 1 (tastatura ili miš)

Ukupno USB priključaka 6

USB 2.0 priključci 2

RJ-45 (LAN) 1

Audio 3x 3.5mm

Ostali priključci 1 x D-Sub Port

Unutrašnji priključci

Naponski priključci 1x 8 pin 12V Power Connector, ATX 24pin

USB 2.0 2 (podrška za 4 USB 2.0 porta)

Ostali priključci 1 x Clear CMOS jumper, 1 x Internal speaker connector(s), 1 x M.2 Socket 3, 1 x S/PDIF Out header, 1x Chassis Fan connector (4-pin). 1x COM Port Header. 1x CPU Fan Connector (4-pin). 1x Svsstem Panel c

Napomena

Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu

Fizičke karakteristike**Format**

microATX

Dimenzije

226mm x 211mm

Pakovanje

Full box retail

Reklamacioni period**Reklamacioni
period**

36 meseci