

ASUS PRIME B460M-A



Dostupnost: NEMA NA
STANJU

MP cena: 11.390,00 din

Šifra proizvoda: PLO03066

9.990,00 din

Ušteda: 1.400,00 din

Opis

Specifikacija

Priključci na zadnjem panelu

USB 3.2 priključci 4 (Tip A) Gen1

Skladišni interfejs

Napomena Intel® Optane™ Memory Ready, Intel® Rapid Storage Technology supports

Unutrašnji priključci

USB 3.2 1 (podrška za 2 USB 3.2 Gen 1 porta)

Osnovne karakteristike

Procesorsko ležište (socket) Intel® 1200

Čipset Intel® B460

Memorija

Tip memorije DDR4

Memorijski slotovi 4x DDR4

Podržane memorije 2.133MHz, 2.400MHz, 2.666MHz, 2.800MHz, 2.933MHz

Maksimalna ukupna memorija 128GB

Ostale osobine OptiMem

Slotovi

PCI Express x16 slot	1x PCI Express 3.0
----------------------	--------------------

PCI Express x1 slot	2x PCI Express 3.0
---------------------	--------------------

Skladišni interfejs

SATA priključci (ukupno)	6
--------------------------	---

SATA priključci	6x SATA III
-----------------	-------------

Ostali skladišni interfejs	2x M.2
----------------------------	--------

RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5
------	---------------------------------

Mreža

Žična mreža (LAN)	1x 10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet)
-------------------	--

Model	Realtek®
-------	----------

Audio

Broj kanala	8 (7.1)
-------------	---------

Model	Realtek®
-------	----------

Napomena	Audio Shielding, High Definition, PCB izolacija
----------	---

Priključci na zadnjem panelu

DisplayPort priključci	1x DisplayPort
------------------------	----------------

HDMI priključci	1x HDMI
-----------------	---------

DVI priključci	1x DVI-D Dual Link
----------------	--------------------

PS/2	1 (tastatura ili miš)
------	-----------------------

Ukupno USB priključaka	6
------------------------	---

USB 2.0 priključci	2
--------------------	---

RJ-45 (LAN)	1
-------------	---

Audio	3x 3.5mm
-------	----------

Unutrašnji priključci

Naponski priključci	1x 8 pin 12V Power Connector, EATX 24pin
---------------------	--

USB 2.0	2 (podrška za 4 USB 2.0 porta)
---------	--------------------------------

E (podrška za USB 2.0 port)	
Ostali priključci	1 x Clear CMOS jumper, 1 x LPT Header, 1 x S/PDIF Out header, 1 x SPI TPM header, 1x COM Port Header, 1x CPU Fan Connector (4-pin), 1x CPU OPT Fan Connector (4-pin), 1x System Panel connector, 2 x Aur
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
Ostale karakteristike	
Podržane tehnologije	Aura Sync RGB
Fizičke karakteristike	
Format	microATX
Dimenzije	244mm x 234mm
Pakovanje	Full box retail
Reklamacioni period	
Reklamacioni period	36 meseci