

ASUS

PRIME B450M-K II

Dostupnost: NEMA NA STANJU

Šifra proizvoda: PLO03099

MP cena: 8.590,00 din

7.490,00 din

Ušteda: 1.100,00 din

Specifikacija

Osnovne karakteristike	
Procesorsko ležište (socket)	AMD® AM4
Čipset	AMD® B450
Memorija	
Tip memorije	DDR4
Memorijski slotovi	2x DDR4
Podržane memorije	2.133MHz, 2.400MHz, 2.666MHz, 2.800MHz (O.C.), 2.933MHz (O.C.), 3.000MHz (O.C.), 3.200MHz (O.C.), 3.300Mhz (O.C.), 3.400Mhz (O.C.), 3.466Mhz (O.C.), 3.600Mhz (O.C.), 3.733Mhz (O.C.), 3.866Mhz (O.C.),
Maksimalna ukupna memorija	64GB
Ostale osobine	Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, Podrška za ECC UDIMM memory
Slotovi	
PCI Express x16 slot	1x PCI Express 3.0
PCI Express x8 slot	1x PCI Express 3.0
PCI Express x1 slot	2x PCI Express 2.0
Skladišni interfejs	
SATA priključci (ukupno)	4
SATA priključci	4x SATA III
Ostali skladišni interfejs	1x M.2
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 10
Mreža	
Žična mreža (LAN)	1x 10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet)
Model	Realtek®
Audio	
Broj kanala	8 (7.1)
Model	Realtek®
Napomena	High Definition
Priključci na zadnjem panelu	
HDMI priključci	1x HDMI
DVI priključci	1x DVI-D Dual Link
PS/2	1 (tastatura ili miš)

PS/2	1 (tastatura ili miš)
Ukupno USB priključaka	6
USB 3.2 priključci	4 (Tip A) Gen1
RJ-45 (LAN)	1
USB 2.0 priključci	2
Audio	3x 3.5mm
Ostali priključci	USB BIOS Flashback Button(s)
	Unutrašnji priključci
Naponski priključci	1x 8 pin 12V Power Connector, EATX 24pin
USB 3.2	1 (podrška za 2 USB 3.2 Gen 1 porta)
USB 2.0	2 (podrška za 4 USB 2.0 porta)
Audio	1x Front panel audio
Ostali priključci	1 x Chassis Fan connector(s), 1 x Clear CMOS jumper, 1 x COM port(s) connector(s), 1 x Internal speaker connector(s), 1 x S/PDIF Out header, 1 x SPI TPM header, 1x COM Port Header, 1x CPU Fan Connecto
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
	Fizičke karakteristike
Format	microATX
Dimenzije	226mm x 221mm
Pakovanje	Full box retail
	Reklamacioni period
Reklamacioni period	36 meseci