

GIGABYTE

B560M AORUS PRO rev.1.0

Dostupnost: NEMA NA
STANJU

MP cena: 20.590,00 din

Šifra proizvoda: PLO03146

17.990,00 din

Ušteda: 2.600,00 din

Opis

Specifikacija

Priključci na zadnjem panelu

Ukupno USB
C priključaka 1USB 3.2
priključci 1 (Tip A) Gen2, 2 (Tip A) Gen1

Skladišni interfejs

Napomena Intel® Optane™ Memory Ready

Unutrašnji priključci

USB 3.2 1 (podrška za 2 USB 3.2 Gen 1 porta)

Osnovne karakteristike

Procesorsko
ležište (socket) Intel® 1200

Čipset Intel® B560

Memorija

Tip memorije DDR4

Memorijski
slotovi 4x DDR4Podržane
memorije 2.133MHz, 2.400MHz, 2.666MHz, 2.800MHz, 2.933MHz, 3.000MHz, 3.200MHz, 3.300Mhz (O.C.), 3.333Mhz (O.C.), 3.400Mhz (O.C.), 3.466Mhz (O.C.), 3.600Mhz (O.C.), 3.666Mhz (O.C.), 3.733Mhz (O.C.), 3.800Mhz (O.C.)Maksimalna
ukupna
memorija 128GB

memorija

Ostale osobine Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Podrška za Unbuffered ECC memoriju

Slotovi

PCI Express x16 slot 2x PCI Express 4.0

PCI Express x1 slot 1x PCI Express 3.0

Multi-card podrška AMD CrossFire™, AMD Quad CrossFire™

Skladišni interfejs

SATA priključci (ukupno) 6

SATA priključci 6x SATA III

Ostali skladišni interfejs 2x M.2

Mreža

Žična mreža (LAN) 10/100/1000/2500 Mbps (2.5GbE)

Model Intel®

Audio

Broj kanala 8 (7.1)

Model Realtek®

Napomena High Definition

Priključci na zadnjem panelu

DisplayPort priključci 1x DisplayPort

HDMI priključci 1x HDMI

PS/2 1 (tastatura ili miš)

Ukupno USB priključaka 10

USB 2.0 priključci 6

RJ-45 (LAN) 1

Audio 6x 3.5mm

Unutrašnji priključci

Naponski priključci	1x 8 pin 12V Power Connector, ATX 24pin
USB 2.0	1 (podrška za 1 USB 2.0 porta)
Audio	1x Front panel audio, 1x Front panel header
Serijski port	1
Ostali priključci	1 x Clear CMOS jumper, 1 x Q-Flash Plus button, 1 x Trusted Platform Module (TPM), 1 x water cooling CPU fan header, 1x CPU Fan header, 2 x addressable LED strip headers, 2 x RGB LED strip headers, 2
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu

Fizičke karakteristike

Format	microATX
Dimenzije	244mm x 244mm
Pakovanje	Full box retail

Reklamacioni period

Reklamacioni period	36 meseci
---------------------	-----------