

ASRock B560M-HDV



Dostupnost: NEMA NA
STANJU

MP cena: 12.090,00 din

Šifra proizvoda: PLO03180

10.690,00 din

Ušteda: 1.400,00 din

Opis

Specifikacija

Priključci na zadnjem panelu

USB 3.2 priključci 4 (Tip A) Gen1

Skladišni interfejs

Napomena Intel® Optane™ Technology

Unutrašnji priključci

USB 3.2 1 (podrška za 2 USB 3.2 Gen 1 porta)

Osnovne karakteristike

Procesorsko ležište (socket) Intel® 1200

Čipset Intel® B560

Memorija

Tip memorije DDR4

Memorijski slotovi 2x DDR4

Podržane memorije 2.400MHz, 2.666MHz, 2.933MHz, 3.000MHz, 3.200MHz, 3.333Mhz (O.C.), 3.400Mhz (O.C.), 3.466Mhz (O.C.), 3.600Mhz (O.C.), 3.733Mhz (O.C.), 3.800Mhz (O.C.), 4.000Mhz (O.C.), 4.133Mhz (O.C.), 4.400Mhz (O.C.)

Maksimalna ukupna memorija 64GB

Ostale osobine Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP)

Slotovi

PCI Express x16 slot	1x PCI Express 4.0/3.0
----------------------	------------------------

PCI Express x1 slot	2x PCI Express 3.0
---------------------	--------------------

Skladišni interfejs

SATA priključci (ukupno)	4
--------------------------	---

SATA priključci	4x SATA III
-----------------	-------------

Ostali skladišni interfejs	1x M.2
----------------------------	--------

Mreža

Žična mreža (LAN)	1x 10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet)
-------------------	--

Model	Intel®
-------	--------

Audio

Broj kanala	8 (7.1)
-------------	---------

Model	Realtek®
-------	----------

Napomena	Nahimic Audio, Zaštitna od strujnog udara
----------	---

Priključci na zadnjem panelu

HDMI priključci	1x HDMI
-----------------	---------

DVI priključci	1x DVI-D Dual Link
----------------	--------------------

VGA D-sub	1
-----------	---

PS/2	1 (tastatura ili miš)
------	-----------------------

Ukupno USB priključaka	6
------------------------	---

USB 2.0 priključci	2
--------------------	---

RJ-45 (LAN)	1
-------------	---

Audio	3x 3.5mm
-------	----------

Unutrašnji priključci

Naponski priključci	1x 8 pin 12V Power Connector, ATX 24pin
---------------------	---

USB 2.0	1 (podrška za 4 USB 2.0 porta)
---------	--------------------------------

Audio	1x Front panel audio
Ostali priključci	1 x Chassis Intrusion and Speaker Header, 1 x CPU/Water Pump Fan Connector (4-pin), 1 x SPI TPM header, 1x COM Port Header, 1x CPU Fan Connector (4-pin), 2 x Chassis/Water Pump Fan Connectors (4-pin)
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
Fizičke karakteristike	
Format	microATX
Dimenzije	244mm x 198mm
Pakovanje	Full box retail
Reklamacioni period	
Reklamacioni period	36 meseci