

ASRock B660M PRO RS



Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 16.290,00 din

Šifra proizovda: PLO03255

14.290,00 din

Ušteda: 2.000,00 din

Opis

Specifikacija

Priključci na zadnjem panelu

Napomena 3 x Antenna Mounting Points

USB 3.2 priključci 4 (Tip A) Gen1

Skladišni interfejs

Napomena Intel® Optane™ Technology

Unutrašnji priključci

USB 3.2 1 (podrška za 1 USB 3.2 Gen 1 Tip C porta), 1 (podrška za 2 USB 3.2 Gen 1 porta)

Osnovne karakteristike

Procesorsko ležište (socket) Intel® 1700

Čipset Intel® B660

Memorija

Tip memorije DDR4

Memorijski slotovi 4x DDR4

Podržane memorije 2.400MHz, 2.666MHz, 2.933MHz, 3.000MHz (O.C.), 3.200MHz (O.C.), 3.466Mhz (O.C.), 3.600Mhz (O.C.), 3.733Mhz (O.C.), 3.800Mhz (O.C.), 4.000MHz (O.C.), 4.200Mhz (O.C.), 4.266Mhz (O.C.), 4.600Mhz (O.C.),

Maksimalna ukupna memorija 128GB

Ostale osobine Podrška za Extreme Memory Profile (XMP)

Slotovi	
PCI Express x16 slot	2x PCI Express 4.0
PCI Express x1 slot	1x PCI Express 3.0
Multi-card podrška	AMD CrossFire™

Skladišni interfejs	
SATA priključci (ukupno)	4
SATA priključci	4x SATA III
Ostali skladišni interfejs	1x M.2
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5

Mreža	
Žična mreža (LAN)	1x 10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet)
Model	Intel®

Audio	
Broj kanala	8 (7.1)
Model	Realtek®
Napomena	Nahimic Audio

Priključci na zadnjem panelu	
DisplayPort priključci	1x DisplayPort 1.4
HDMI priključci	1x HDMI
PS/2	1 (tastatura ili miš)
Ukupno USB priključaka	6
USB 2.0 priključci	2
RJ-45 (LAN)	1
Audio	3x 3.5mm

Unutrašnji priključci	
-----------------------	--

Standardni priključci

Naponski priključci	1x 8 pin 12V Power Connector, ATX 24pin
USB 2.0	2 (podrška za 4 USB 2.0 porta)
Audio	1x Front panel audio
Ostali priključci	1 x Chassis Intrusion and Speaker Header, 1 x CPU/Water Pump Fan Connector (4-pin), 1 x RGB Header, 1 x SPI TPM header, 1 x Thunderbolt™ AIC Connector (5-pin), 1x COM Port Header, 1x CPU Fan Connector
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu

Fizičke karakteristike

Format	microATX
Dimenzije	244mm x 244mm

Reklamacioni period

Reklamacioni period	36 meseci
----------------------------	-----------