ASUS

ROG STRIX B550-F GAMING WIFI II

Dostupnost: NEMA NA STANJU

Šifra proizovda: PLO03269

MP cena: 30.390,00 din

26.690,00 din

Ušteda: 3.700,00 din

Opis

Specifikacija

Osnovne karakteristike	
Procesorsko ležište (socket)	AMD® AM4
Čipset	AMD® B550
Memorija	
Tip memorije	DDR4
Memorijski slotovi	4x DDR4
Podržane memorije	2.133MHz, 2.400MHz, 2.666MHz, 2.800MHz, 3.000MHz, 3.200MHz, 3.400Mhz (O.C.), 3.466Mhz (O.C.), 3.600Mhz (O.C.), 3.733Mhz (O.C.), 3.866Mhz (O.C.), 4.000Mhz (O.C.), 4.133Mhz (O.C.), 4.266Mhz (O.C.), 4.40
Maksimalna ukupna memorija	128GB
Ostale osobine	Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, OptiMem II, Podrška za Registered ECC memoriju
Slotovi	
PCI Express x16 slot	1x PCI Express 3.0, 1x PCI Express 4.0
PCI Express x1 slot	3x PCI Express 3.0
Multi-card podrška	AMD CrossFire™ (2 grafike)
Skladišni interfejs	

Skladišni interfejs	
SATA priključci (ukupno)	6
SATA priključci	6x SATA III
Ostali skladišni interfejs	2x M.2
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 10
Mreža	
Žična mreža (LAN)	10/100/1000/2500 Mbps (2.5GbE)
Model	Intel®
Wi-Fi	Da
Bežični mrežni standardi	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Bluetooth™	Da
Bluetooth™ verzija	5.2
Audio	
Broj kanala	8 (7.1)
Model	Creative® SupremeFX
Priključci na zadnjem panelu	
DisplayPort priključci	1x DisplayPort
HDMI priključci	1x HDMI
Ukupno USB priključaka	8
Ukupno USB C priključaka	1
USB 3.2 priključci	1 (Tip A) Gen2, 1 (Tip C) Gen2, 4 (Tip A) Gen1
RJ-45 (LAN)	1
USB 2.0 priključci	2
Audio	1x S/PDIF optički, 5x 3.5mm
Ostali priključci	BIOS Flashback taster, Wi-Fi Module

Unutrašnji priključci	
Naponski priključci	1x 4 pin 12V Power Connector, 1x 8 pin 12V Power Connector, ATX 24pin
USB 3.2	1 (podrška za 2 USB 3.2 Gen 1 porta)
USB 2.0	2 (podrška za 4 USB 2.0 porta)
Ostali priključci	1 x 20-3 pin System Panel header with Chassis intrude function, 1 x Addresable Gen 2 Header(s), 1 x AIO_PUMP connector, 1 x Clear CMOS header, 1 x Thunderbolt header(s), 1x CPU Fan header, 1x CPU OPT
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
Fizičke karakteristike	
Format	ATX
Dimenzije	305mm x 244mm
Pakovanje	Full box retail
Reklamacioni period	
Reklamacioni period	36 meseci