



ASUS

ROG STRIX B650-A GAMING WIFI

Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 25.290,00 din

Šifra proizovda: PLO03373

22.190,00 din

Ušteda: 3.100,00 din

Specifikacija

Mreža	
Wi-Fi standard	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Osnovne karakteristike	
Procesorsko ležište (socket)	AMD® AM5
Čipset	AMD® B650
Memorija	
Tip memorije	DDR5
Memorijski slotovi	4x DDR5, DIMM
Podržane memorije	4.800Mhz, 5.000Mhz, 5.200Mhz, 5.400Mhz (O.C.), 5.800MHz (O.C.), 6.000MHz (O.C.), 6.200MHz (O.C.), 6.400MHz+ (O.C.)
Maksimalna ukupna memorija	128GB
Ostale osobine	Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, OptiMem II, Podrška za AMD EXTended Profiles for Overclocking (EXPO™)
Slotovi	
PCI Express x16 slot	1x PCI Express 4.0, 1x PCI Express 4.0 (x4 mode)
PCI Express x1 slot	2x PCI Express 4.0/3.0
Skladišni interfejs	
SATA priključci (ukupno)	4
SATA priključci	4 x SATA 6Gb/s
Ostali skladišni interfejs	3x M.2
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 10
Mreža	
Žična mreža (LAN)	1x 10/100/1000/2500 Mbps (2.5GbE)
Model	Intel®
Wi-Fi	Da
Bluetooth™	Da
Bluetooth™ verzija	5.2
Audio	
Broj kanala	8 (7.1)
Model	ROG SupremeFX

Napomena	Audio Cover, Front Panel Jack-retasking, High Definition, Multi-streaming, Premium audio capacitors, Savitech SV3H712 AMP, SupremeFX Shielding™
Priključci na zadnjem panelu	
DisplayPort priključci	1x DisplayPort
HDMI priključci	1x HDMI
Ukupno USB priključaka	9
Ukupno USB C priključaka	2
USB 3.2 priključci	1 (Tip C) Gen2, 1 (Tip C) Gen2x2, 3 (Tip A) Gen1
RJ-45 (LAN)	1
USB 2.0 priključci	4 (Tip A)
Audio	5x 3.5mm
Ostali priključci	1 x optical S/PDIF, BIOS Flashback taster, Clear CMOS prekidač
Unutrašnji priključci	
Naponski priključci	1 x 24 pin Main Power connector, 1x 4 pin 12V Power Connector, 1x 8 pin 12V Power Connector
USB 3.2	1 (podrška za 1 USB 3.2 Gen 2x2 Tip C porta), 1 (podrška za 2 USB 3.2 Gen 1 porta)
USB 2.0	2 (podrška za 4 USB 2.0 porta)
Audio	1x Front panel audio
Ostali priključci	1 x 4-pin AIO Pump header, 1 x 4-pin CPU Fan header, 1 x 4-pin CPU OPT Fan header, 4 x 4-pin Chassis Fan headers
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
Ostale karakteristike	
Podržane tehnologije	ASUS CrashFree BIOS 3, ASUS EZ Flash 3, ASUS UEFI BIOS EZ Mode, Aura Sync RGB, DIGI+VRM, Fan Xpert 4, LANGuard, PC Cleaner, Q-DIMM, Q-Slot, SafeDIMM, SafeSlot, Turbo app
Fizičke karakteristike	
Format	ATX
Dimenzije	305mm x 244mm
Pakovanje	Full box retail
Reklamacioni period	
Reklamacioni period	36 meseci