

ASUS

PRIME Z790-P

Dostupnost: NA STANJU

Šifra proizvoda: PLO03363

MP cena: 28.290,00 din

24.790,00 din

Ušteda: 3.500,00 din

Specifikacija

Priključci na zadnjem panelu	
Ukupno USB C priključaka	1
USB 3.2 priključci	1 (Tip A) Gen2, 1 (Tip C) Gen2x2, 2 (Tip A) Gen1
Unutrašnji priključci	
USB 3.2	1 (podrška za 1 USB 3.2 Gen 2 Tip C porta), 2 (podrška za 4 USB 3.2 Gen 1 porta)
Osnovne karakteristike	
Procesorsko ležište (socket)	Intel® 1700
Čipset	Intel® Z790
Memorija	
Tip memorije	DDR5
Memorijski slotovi	4x DDR5, DIMM
Podržane memorije	4.800Mhz, 5.200Mhz, 5.400MHz, 5.600MHz, 5.800MHz (O.C.), 6.000MHz (O.C.), 6.200MHz (O.C.), 6.400MHz (O.C.), 6.600MHz (O.C.), 6.800MHz (O.C.), 7.000MHz (O.C.), 7.200MHz (O.C.)
Maksimalna ukupna memorija	128GB
Ostale osobine	Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, OptiMem II, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP)
Slotovi	
PCI Express x16 slot	1x PCI Express 5.0, 3x PCI Express 4.0
PCI Express x1 slot	1x PCI Express 3.0
Skladišni interfejs	
SATA priključci (ukupno)	4
SATA priključci	4x SATA III
Ostali skladišni interfejs	3x M.2
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5
Mreža	
Žična mreža (LAN)	1x 10/100/1000/2500 Mbps (2.5GbE)
Model	Realtek®
Audio	
Broj kanala	8 (7.1)

Model	Realtek®
Napomena	Audio Shielding
	Priključci na zadnjem panelu
DisplayPort priključci	1x DisplayPort
HDMI priključci	1x HDMI
PS/2	1 (tastatura ili miš)
Ukupno USB priključaka	8
USB 2.0 priključci	4
RJ-45 (LAN)	1
Audio	3x 3.5mm
Ostali priključci	1 x V-M.2 slot (Key E)
	Unutrašnji priključci
Naponski priključci	1x 24-pin ATX main power connector, 1x 4 pin 12V Power Connector, 1x 8 pin 12V Power Connector
USB 2.0	2 (podrška za 4 USB 2.0 porta)
Audio	1x Front panel audio
Ostali priključci	1 x Clear CMOS header, 1 x COM Port header, 2x AURA RGB header(s)
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
	Ostale karakteristike
Podržane tehnologije	ASUS CrashFree BIOS 3, Aura Lighting Control, AURA Sync, DIGI+VRM, Fan Xpert 4, LANGuard, Overvoltage Protection, Q-DIMM, Q-LED Core, Q-Slot, SafeSlot
	Fizičke karakteristike
Format	ATX
Dimenzije	305mm x 234mm
Pakovanje	Full box retail
	Reklamacioni period
Reklamacioni period	36 meseci