



ASUS

ROG STRIX Z790-E GAMING WIFI

Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 82.990,00 din

Šifra proizovda: PLO03364

72.790,00 din

Ušteda: 10.200,00 din

Opis

Specifikacija

Mreža

Wi-Fi standard IEEE 802.11 6e

Priključci na zadnjem panelu

Ukupno USB
C priključaka 2

USB 3.2
priključci 1 (Tip C) Gen2, 1 (Tip C) Gen2x2, 4 (Tip A) Gen1, 6 (Tip A) Gen2

Unutrašnji priključci

USB 3.2 1 (Tip C) Gen2x2, 2 (podrška za 4 USB 3.2 Gen 1 porta)

Osnovne karakteristike

Procesorsko
ležište (socket) Intel® 1700

Čipset Intel® Z790

Memorija

Tip memorije DDR5

Memorijski
slotovi 4x DDR5

Podržane
memorije 4.800MHz, 5.000MHz, 5.200MHz, 5.400MHz, 5.600MHz, 5.800MHz (O.C.), 6.000MHz (O.C.), 6.200MHz (O.C.), 6.400MHz (O.C.), 6.600MHz (O.C.), 6.800MHz (O.C.), 7.000MHz (O.C.), 7.200MHz (O.C.), 7.400MHz (O.C.)

Maksimalna
ukupna
memorija 128GB

memorija

Ostale osobine Dual Channel, OptiMem II, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP)

Slotovi

PCI Express x16 slot 1x PCI Express 5.0, 2x PCI Express 4.0 (x4 mode)

PCI Express x1 slot 1x PCI Express 3.0

Skladišni interfejs

SATA priključci (ukupno)

4

SATA priključci

4 x SATA 6Gb/s

Ostali skladišni interfejs

5x M.2

RAID

RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5

Mreža

Žična mreža (LAN) 1x Intel 2.5Gb Ethernet

Model Intel®

Wi-Fi Da

Bluetooth™ Da

Bluetooth™ verzija 5.3

Audio

Broj kanala 8 (7.1)

Model ROG SupremeFX

Napomena Audio Cover, Gold-plated jacks, Podrška za S/PDIF izlaz, Premium audio capacitors, Savitech SV3H712 AMP, SupremeFX Shielding™

Priključci na zadnjem panelu

DisplayPort priključci 1x DisplayPort

HDMI priključci 1x HDMI

Ukupno USB priključaka 12

RJ-45 (LAN) 1

Audio 1x S/PDIF optički 5x 3.5mm

Unutrašnji priključci	
Ostali priključci	BIOS Flashback taster, Clear CMOS prekidač, Wi-Fi Module
Unutrašnji priključci	
Naponski priključci	1 x 24 pin Main Power connector, 2x ATX 8pin (EPS 12V)
USB 2.0	2 (podrška za 4 USB 2.0 porta)
Audio	1x Front panel audio
Ostali priključci	1 x 20-3 pin System Panel header with Chassis intrude function, 1 x 4-pin AIO Pump header, 1 x 4-pin Chassis Fan header, 1 x 4-pin CPU Fan header, 1 x 4-pin CPU OPT Fan header, 1 x AURA RGB header, 1
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
Ostale karakteristike	
Podržane tehnologije	DTS Sound Unbound, Extreme Engine Digi+, GameFirst VI, LANGuard, ProCool II, ROG CPU-Z, SafeDIMM, SafeSlot, Sonic Radar III, Sonic Studio III, Sonic Studio Virtual Mixer, Sonic Suite Companion
Fizičke karakteristike	
Format	ATX
Dimenzije	305mm x 244mm
Reklamacioni period	
Reklamacioni period	36 meseci