



ASUS

TUF GAMING B650M-PLUS

Dostupnost: NEMA NA STANJU

MP cena: 21.790,00 din

Šifra proizvoda: PLO03387

19.090,00 din

Ušteda: 2.700,00 din

Specifikacija

Osnovne karakteristike	
Procesorsko ležište (socket)	AMD AM5
Čipset	AMD® B650
Memorija	
Tip memorije	DDR5
Memorijski slotovi	4x DDR5
Podržane memorije	4.800Mhz, 5.000Mhz, 5.200Mhz, 5.400Mhz (O.C.), 5.600MHz (O.C.), 5.800MHz (O.C.), 6.000MHz (O.C.), 6.200MHz (O.C.), 6.400MHz+ (O.C.)
Maksimalna ukupna memorija	128GB
Ostale osobine	Dual Channel, OptiMem II, Podrška za AMD EXTended Profiles for Overclocking (EXPO™)
Slotovi	
PCI Express x16 slot	1x PCI Express 4.0/3.0, 1x PCI Express 4.0/3.0 (x4 mode)
PCI Express x1 slot	1x PCI Express 3.0
Skladišni interfejs	
SATA priključci (ukupno)	4
SATA priključci	4 x SATA 6Gb/s
Ostali skladišni interfejs	2x M.2
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 10
Mreža	
Žična mreža (LAN)	1 x Realtek 2.5Gb Ethernet
Audio	
Broj kanala	5(7.1)
Model	Realtek®
Napomena	Audio Shielding, Dedicated audio PCB layers, Front Panel Jack-retasking, Jack-detection, Multi-streaming, Premium audio capacitors
Priključci na zadnjem panelu	
DisplayPort priključci	1x DisplayPort
HDMI priključci	1x HDMI
Ukupno USB priključaka	8
Ukupno USB C	1

priključaka	.
USB 3.2 priključci	1 (Tip A) Gen1, 1 (Tip C) Gen2x2, 2 (Tip A) Gen2
RJ-45 (LAN)	1
USB 2.0 priključci	4 (Tip A)
Audio	5x 3.5mm
Ostali priključci	BIOS Flashback taster
Unutrašnji priključci	
Naponski priključci	1 x 24 pin Main Power connector, 1 x 4-pin ATX 12V power connector, 1 x 8-pin ATX 12V power connector
USB 3.2	1 (podrška za 2 USB 3.2 Gen 1 porta)
USB 2.0	1 (podrška za 4 USB 2.0 porta)
Audio	1x Front panel header
Ostali priključci	1 x 20-3 pin System Panel header with Chassis intrude function, 1 x 4-pin AIO Pump header, 1 x 4-pin CPU Fan header, 1 x 4-pin CPU OPT Fan header, 1 x AURA RGB header, 1 x Clear CMOS header, 1 x COM P
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
Ostale karakteristike	
Podržane tehnologije	Aura RGB header, BIOS FlashBack™ button, DIGI+VRM, ESD Guards, Overvoltage Protection, ProCool, Q-DIMM, Q-LED Core, Q-Slot, SafeDIMM, SafeSlot Core+, Stainless-Steel Back I/O, TUF LANGuard, VRM heatsi
Fizičke karakteristike	
Format	ATX
Dimenzije	244mm x 244mm
Reklamacioni period	
Reklamacioni period	36 meseci