

ASUS PRIME B650M-A



Dostupnost: NEMA NA
STANJU

MP cena: 21.890,00 din

Šifra proizvoda: PLO03385

19.190,00 din

Ušteda: 2.700,00 din

Opis

Specifikacija

Osnovne karakteristike

Procesorsko
ležište
(socket) AMD® AM5

Čipset AMD® B650

Memorija

Tip memorije DDR5

Memorijski
slotovi 4x DDR5

Podržane
memorije 4.800Mhz, 5.000Mhz, 5.200Mhz, 5.400Mhz (O.C.), 5.600MHz (O.C.)

Maksimalna
ukupna
memorija 128GB

Ostale
osobine Dual Channel, OptiMem II, Podrška za AMD EXTended Profiles for Overclocking (EXPO™)

Slotovi

PCI Express
x16 slot 1x PCI Express 4.0 (x16 mode), 2x PCI Express 4.0

Skladišni interfejs

SATA
priključci
(ukupno) 4

**SATA
priključci** 4 x SATA 6Gb/s

**Ostali
skladišni
interfejs** 2x M.2

RAID RAID 0, RAID 1, RAID 10

Mreža

**Žična mreža
(LAN)** 1x Realtek 2.5Gb Ethernet

Audio

Broj kanala 2 (2.0)

Napomena Audio Shielding, Dedicated audio PCB layers, Front Panel Jack-retasking, Jack-detection, Multi-streaming, Premium audio capacitors

Priključci na zadnjem panelu

**DisplayPort
priključci** 1x DisplayPort

**HDMI
priključci** 1x HDMI

VGA D-sub 1

PS/2 1 (tastatura ili miš)

**Ukupno USB
priključaka** 8

**USB 3.2
priključci** 2 (Tip A) Gen1, 2 (Tip C) Gen2

RJ-45 (LAN) 1

**USB 2.0
priključci** 4 (Tip A)

Audio 3x 3.5mm

**Ostali
priključci** BIOS Flashback taster

Unutrašnji priključci

**Naponski
priključci** 1 x 24 pin Main Power connector, 1x 8 pin 12V Power Connector

USB 3.2 1 (podrška za 1 USB 3.2 Gen 1 Tip C porta), 1 (podrška za 2 USB 3.2 Gen 1 porta)

USB 2.0 2 (podrška za 4 USB 2.0 porta)

Audio 1x Front panel audio, 1x S/PDIF izlaz

**Ostali
priključci** 1 x 10-1 pin System Panel header, 1 x 14-1 pin SPI TPM header, 1 x AURA RGB header, 1 x Clear CMOS header, 1 x COM Port header, 1 x speaker header, 3 x Addressable Gen 2 headers

Priključci header, 1 x COM port header, 1 x speaker header, 5 x Addressable Gen 2 headers

Napomena Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu

Ostale karakteristike

Podržane tehnologije ASUS CrashFree BIOS 3, ASUS EZ Flash 3, ASUS UEFI BIOS EZ Mode, Aura RGB header, BIOS FlashBack™ button, DIGI+VRM, LANGuard, Overvoltage Protection, Q-DIMM, Q-LED Core, Q-Slot, SafeSlot Core+, Stainle

Fizičke karakteristike

Format ATX

Dimenzije 244mm x 244mm

Pakovanje 2 x SATA 6Gb/s kabl, Kratko korisničko upustvo

Reklamacioni period

Reklamacioni period 36 meseci