



GIGABYTE B650E AORUS MASTER rev. 1.x

Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 61.790,00 din

Šifra proizvoda: PLO03402

54.190,00 din

Ušteda: 7.600,00 din

Opis

Specifikacija

Mreža

Wi-Fi standard AMD Wi-Fi 6E RZ616

Osnovne karakteristike

Procesorsko ležište (socket) AMD® AM5

Čipset AMD® B650

Memorija

Tip memorije DDR5

Memorijski slotovi 4x DDR5

Podržane memorije 4.400Mhz, 4.800Mhz, 5.200Mhz, 5.600MHz (O.C.), 6.000MHz (O.C.), 6.200MHz (O.C.), 6.400MHz (O.C.), 6.600MHz (O.C.), 6.666MHz (O.C.)

Maksimalna ukupna memorija 128GB

Ostale osobine Dual Channel, Podrška za AMD EXTended Profiles for Overclocking (EXPO™), Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Podrška za non-ECC UDIMM memory

Slotovi

PCI Express x16 slot 1x PCI Express 4.0 (x2 mode), 1x PCI Express 4.0 (x4 mode), 1x PCI Express 5.0 (x16 mode)

PCI slot 3

Ostali slotovi 4 x M.2 slots, 4x SATA 6.0Gb/s ports

Ostali slotovi 4 x M.2 slots, 4x SATA 6.0Gb/s ports**Skladišni interfejs****SATA priključci (ukupno)** 4**SATA priključci** 4x SATA III**Ostali skladišni interfejs** 4x M.2**RAID** RAID 0, RAID 1, RAID 10**Napomena** RAID 0, RAID 1 i RAID 10 podrška za NVMe SSD priključke, RAID 0, RAID 1 i RAID 10 podrška za SATA priključke**Mreža****Žična mreža (LAN)** 1x Intel 2.5Gb Ethernet**Model** Intel®**Wi-Fi** Da**Bluetooth™** Da**Bluetooth™ verzija** 5.2**Audio****Broj kanala** 6 (5.1)**Model** Realtek®**Napomena** DTS X® Ultra, High Definition, Podrška za S/PDIF izlaz**Priključci na zadnjem panelu****HDMI priključci** 1x HDMI 2.1**Ukupno USB priključaka** 12**Ukupno USB C priključaka** 1**USB 3.2 priključci** 1 (Tip C) Gen2, 4 (Tip A) Gen1, 4 (Tip A) Gen2**RJ-45 (LAN)** 1**USB 2.0 priključci** 4 (Tip A)**Audio** 1x S/PDIF optički, 2x 3.5mm**Ostali priključci** 1 x Q-Flash Plus button, Clear CMOS prekidač**Napomena** 2 x Antenna Bracket

Unutrašnji priključci

Naponski priključci	1 x 24 pin ATX Power Connector, 2x 8 pin 12V Power Connector
USB 3.2	1 (podrška za 1 USB 3.2 Gen 2x2 Tip C porta), 1 (Tip A) Gen1 Header
USB 2.0	2
Audio	1x Front panel audio
Ostali priključci	1 x Clear CMOS jumper, 1 x CPU cooler LED strip/RGB LED strip header, 1 x front panel header, 1 x noise detection header, 1 x Power button, 1 x reset jumper, 1 x THB_U4 add-in card connector, 1 x wate
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu

Fizičke karakteristike

Format	ATX
Dimenzije	305mm x 244mm
Fiksirajući otvori	8
Pakovanje	LAN bandwidth management software, Norton Internet Security

Reklamacioni period

Reklamacioni period	36 meseci
---------------------	-----------