



ASUS

PROART B650-CREATOR

Dostupnost: NEMA NA STANJU

MP cena: 35.690,00 din

Šifra proizvoda: PLO03435

31.290,00 din

Ušteda: 4.400,00 din

Specifikacija

Osnovne karakteristike	
Procesorsko ležište (socket)	AMD AM5
Čipset	AMD B650
Memorija	
Tip memorije	DDR5
Memorijski slotovi	4x DDR5
Podržane memorije	6.000MHz (O.C.), 5.800MHz (O.C.), 5.600MHz (O.C.), 6.200MHz (O.C.), 4.800Mhz, 5.200Mhz, 5.000Mhz, 6.400MHz+ (O.C.)
Maksimalna ukupna memorija	128GB
Ostale osobine	Podrška za non-ECC UDIMM memory, OptiMem II, Podrška za AMD EXTended Profiles for Overclocking (EXPO™)
Slotovi	
PCI Express x16 slot	1x PCI Express 4.0 (x4 mode), 2x PCI Express 4.0 (x16 or x8/x8 modes)
PCI Express x1 slot	1x PCI Express 2.0
Skladišni interfejs	
SATA priključci (ukupno)	4
SATA priključci	4 x SATA 6Gb/s
Ostali skladišni interfejs	2x M.2
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 10
Mreža	
Žična mreža (LAN)	1 x Realtek 2.5Gb Ethernet, 1 x Realtek 1Gb Ethernet
Model	Realtek®
Audio	
Broj kanala	8 (7.1)
Model	Realtek®
Napomena	Audio Cover, Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking, Premium audio capacitors, Dedicated audio PCB layers, Unique de-pop circuit
Priključci na zadnjem panelu	
DisplayPort priključci	1x DisplayPort
HDMI priključci	1
Ukupno USB priključaka	7

Ukupno USB C priključaka	2
USB 3.2 priključci	3 (Tip A) Gen2, 2 (Tip C) Gen2
USB 2.0 priključci	2 (Tip A)
Audio	5x 3.5mm
Ostali priključci	BIOS Flashback taster, 1 x optical S/PDIF, 1x Realtek 2.5Gb Ethernet port, 1x Realtek 1Gb Ethernet port
Unutrašnji priključci	
Naponski priključci	1x 8 pin 12V Power Connector, 1x 4 pin 12V Power Connector, 1x 6-pin ATX PCIe power connector, 1x 24-pin ATX main power connector
USB 3.2	1 (podrška za 2 USB 3.2 Gen 1 porta), 1 (podrška za 1 USB 3.2 Gen 2x2 Tip C porta)
USB 2.0	2 (podrška za 4 USB 2.0 porta)
Audio	1x Front panel audio
Ostali priključci	3x M.2 Socket 3, 4 x SATA 6Gb/s, 1 x Thunderbolt header(s), 1 x 4-pin AIO Pump header, 1 x 20-5pin System Panel header, 1 x 4-pin CPU OPT Fan header, 1 x Clear CMOS button, 1 x 4-pin CPU Fan header, 3
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
Ostale karakteristike	
Podržane tehnologije	AURA Creator, AURA Sync, DIGI+VRM, ASUS CPU-Z, ASUS CrashFree BIOS 3, ASUS EZ Flash 3, ProCool, BIOS FlashBack™ button, ESD Guards, VRM heatsink design, BIOS FlashBack™ LED, UEFI Bios, Q-Slot, Q-LED C
Fizičke karakteristike	
Format	ATX
Dimenzije	305mm x 244mm
Pakovanje	Full box retail
Reklamacioni period	
Reklamacioni period	36 meseci