



MSI MAG B550 TOMAHAWK MAX WIFI

Dostupnost: NEMA NA
STANJU

MP cena: 27.090,00 din

Šifra proizovda: PLO03442

23.790,00 din

Ušteda: 3.300,00 din

Opis

Specifikacija

Mreža

Wi-Fi standard AMD Wi-Fi 6E

Osnovne karakteristike

Procesorsko
ležište
(socket) AMD AM4

Čipset AMD B550

Memorija

Tip memorije DDR4

Memorijski
slotovi 4x DDR4

Podržane
memorije 2.133MHz, 1.866MHz, 2.400MHz, 2.667MHz, 2.933MHz, 2.800MHz, 4.266MHz, 4.533MHz, 4.600MHz, 4.733MHz, 4.866MHz, 5.100MHz+ (O.C.), 4.400Mhz, 3.466MHz, 3.600MHz, 3.733MHz, 3.866MHz, 4.133MHz, 3.000MHz, 3.

Maksimalna
ukupna
memorija 128GB

Ostale
osobine Podrška za Unbuffered ECC memoriju, Podrška za non-ECC UDIMM memory, Dual Channel

Slotovi

PCI Express
x16 slot 1x PCI Express 3.0 (x4 mode), 1x PCI Express 4.0/3.0 (x16 mode)

PCI Express

PCI Express
x1 slot 2x PCI Express 3.0**Multi-card**
podrška AMD CrossFire™**Skladišni interfejs****SATA**
priključci
(ukupno) 6**SATA**
priključci 6 x SATA 6Gb/s**Ostali**
skladišni
interfejs 2x M.2**RAID** RAID 0, RAID 1, RAID 10**Mreža****Žična mreža**
(LAN) 1x 10/100/1000/2500 Mbps (2.5GbE)**Model** Realtek®**Wi-Fi** Da**Bluetooth™** Da**Bluetooth™**
verzija 5.2**Audio****Broj kanala** 8 (7.1)**Model** Realtek® ALC897 Codec**Priključci na zadnjem panelu****DisplayPort**
priključci 1x DisplayPort 1.4**HDMI**
priključci 1x HDMI 2.1**PS/2** 1 (tastatura ili miš)**Ukupno USB**
priključaka 6**Ukupno USB**
C priključaka 1**USB 3.2**
priključci 1 (Tip A) Gen2, 1 (Tip C) Gen2, 2 (Tip A) Gen1**RJ-45 (LAN)** 1**ISSR 2.0**

**USB 2.0
priključci** 2**Audio** 5x 3.5mm, 1x S/PDIF optički**Ostali
priključci** 2x Wi-Fi antenna connectors, BIOS Flashback taster**Unutrašnji priključci****Naponski
priključci** 1x 24-pin ATX main power connector, 1 x 8-pin ATX 12V power connector**USB 3.2** 1 (podrška za 2 USB 3.2 Gen 1 porta), 1 (podrška za 1 USB 3.2 Gen 1 Tip C porta)**USB 2.0** 2 (podrška za 4 USB 2.0 porta)**Audio** 1x Front panel audio**Ostali
priključci** TPM modul konektor, 1x Chassis Intrusion connector, 1 x Clear CMOS jumper, 2x System Panel connector, 2x 3-pin RAINBOW LED connectors, 6 x SATA 6Gb/s connectors, 2x 4-pin RGB LED connectors, 2 x M.2 s**Napomena** Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu**Fizičke karakteristike****Format** ATX**Dimenzije** 305mm x 244mm**Fiksirajući
otvori** 9**Reklamacioni period****Reklamacioni
period** 36 meseci