



GIGABYTE

B760M DS3H DDR4 rev. 1.x

Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 13.290,00 din

Šifra proizvoda: PLO03423

11.690,00 din

Ušteda: 1.600,00 din

Specifikacija

Priključci na zadnjem panelu	
Ukupno USB C priključaka	1
USB 3.2 priključci	1 (Tip C) Gen2, 3 (Tip A) Gen1
Skladišni interfejs	
Napomena	RAID 0, RAID 1 i RAID 10 podrška za SATA priključke
Unutrašnji priključci	
USB 3.2	1 (podrška za USB 3.2 Gen 1 port)
Osnovne karakteristike	
Procesorsko ležište (socket)	Intel 1700
Čipset	Intel B760
Grafika	Upotreba grafike iz procesora
Memorija	
Tip memorije	DDR4
Memorijski slotovi	4x DDR4
Podržane memorije	3.200MT/s, 3.000MT/s, 2.933MT/s, 2.666MT/s, 2.400MT/s, 2.133MT/s, 3.400MT/s (O.C.), 3.333MT/s (O.C.), 3.300MT/s (O.C.), 4.000MT/s (O.C.), 3.866MT/s (O.C.), 3.800MT/s (O.C.), 3.733MT/s (O.C.), 3.666MT/
Maksimalna ukupna memorija	128GB
Ostale osobine	Podrška za Unbuffered ECC memoriju, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, Podrška za non-ECC UDIMM memory
Slotovi	
PCI Express x16 slot	1x PCI Express 4.0 (x16 mode)
PCI Express x1 slot	1x PCI Express 3.0
PCI slot	2
Ostali slotovi	2x M.2 slot, 4x SATA III
Skladišni interfejs	
SATA priključci (ukupno)	4
SATA priključci	4x SATA III
Ostali skladišni interfejs	2 x M.2 (socket 3)
RAID	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10

	LAN 0, LAN 1, LAN 3, LAN 10
Mreža	
Žična mreža (LAN)	10/100/1000/2500 Mbps (2.5GbE)
Model	Realtek®
Audio	
Broj kanala	8 (7.1)
Model	Realtek®
Napomena	High Definition, Podrška za S/PDIF izlaz
Priključci na zadnjem panelu	
DisplayPort priključci	2x DisplayPort 1.2
HDMI priključci	1x HDMI 2.0
VGA D-sub	1
PS/2	1 (tastatura ili miš)
Ukupno USB priključaka	6
USB 2.0 priključci	2 (Tip A)
RJ-45 (LAN)	1
Audio	3x 3.5mm
Unutrašnji priključci	
Naponski priključci	1x 8 pin 12V Power Connector, 1 x 24 pin ATX Power Connector
USB 2.0	2
Audio	1x Front panel audio
Serijski port	1
Paralelni port	1
Ostali priključci	1x TPM Header, 1x CPU Fan header, 3x System Fan header, 1 x front panel header, 1 x Clear CMOS jumper, 1 x Q-Flash Plus button, 1 x addressable LED strip headers, 1 x RGB LED strip header, 1 x reset j
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
Ostale karakteristike	
Podržane tehnologije	GIGABYTE Control Center, Q-Flash Plus
Fizičke karakteristike	
Format	microATX
Dimenzije	244mm x 244mm
Fiksirajući otvori	8
Pakovanje	Norton Internet Security, LAN bandwidth management software
Reklamacioni period	
Reklamacioni period	36 meseci