

ASUS

ROG STRIX B760-F GAMING

Dostupnost: NEMA NA STANJU

MP cena: 33.390,00 din

Šifra proizvoda: PLO03436

29.290,00 din

Ušteda: 4.100,00 din

Specifikacija

Mreža	
Wi-Fi standard	2x2 Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Priključci na zadnjem panelu	
Ukupno USB C priključaka	1
USB 3.2 priključci	1 (Tip A) Gen2, 6 (Tip A) Gen1, 1 (Tip C) Gen2x2
Skladišni interfejs	
Napomena	Intel® Rapid Storage Technology supports
Unutrašnji priključci	
USB 3.2	1 (podrška za 2 USB 3.2 Gen 1 porta), 1 (podrška za 1 USB 3.2 Gen 2 Tip C porta)
Osnovne karakteristike	
Procesorsko ležište (socket)	Intel 1700
Čipset	Intel B760
Memorija	
Tip memorije	DDR5
Memorijski slotovi	4x DDR5
Podržane memorije	6.000MHz (O.C.), 5.800MHz (O.C.), 6.200MHz (O.C.), 4.800Mhz, 6.400MHz (O.C.), 5.200Mhz, 5.000Mhz, 5.600MHz, 5.400MHz, 6.800MHz (O.C.), 7.000MHz (O.C.), 7.800MHz (O.C.)
Maksimalna ukupna memorija	128GB
Ostale osobine	Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Podrška za non-ECC UDIMM memory, OptiMem II
Slotovi	
PCI Express x16 slot	1x PCI Express 3.0 (x4 mode), 1x PCI Express 5.0 (x16 mode)
PCI Express x1 slot	2x PCI Express 3.0
Ostali slotovi	3x M.2 slot, 4x SATA 6.0Gb/s ports
Skladišni interfejs	
SATA priključci (ukupno)	4
SATA priključci	4 x SATA 6Gb/s
Ostali skladišni interfejs	3x M.2
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10

Mreža	
Žična mreža (LAN)	1x 10/100/1000/2500 Mbps (2.5GbE)
Model	Intel®
Wi-Fi	Da
Bluetooth™	Da
Bluetooth™ verzija	5.3
Audio	
Broj kanala	8 (7.1)
Model	ROG SupremeFX
Napomena	SupremeFX Shielding™, Savitech SV3H712 AMP, Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking, Premium audio capacitors
Priključci na zadnjem panelu	
DisplayPort priključci	1x DisplayPort
HDMI priključci	1
Ukupno USB priključaka	8
RJ-45 (LAN)	1
Audio	5x 3.5mm
Ostali priključci	Clear CMOS prekidač, USB BIOS Flashback Button(s), Clear CMOS button(s), 1 x optical S/PDIF
Unutrašnji priključci	
Naponski priključci	1x 4 pin 12V Power Connector, 1 x 24 pin Main Power connector, 1 x 8-pin ATX 12V power connector
USB 2.0	1 (podrška za 4 USB 2.0 porta)
Audio	1x Front panel audio
Ostali priključci	3x M.2 Socket 3, 2 x SATA 6Gb/s, 1 x Thunderbolt header(s), 1 x 4-pin AIO Pump header, 1 x 4-pin CPU OPT Fan header, 1 x 20-3 pin System Panel header with Chassis intrude function, 1 x 4-pin Chassis F
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
Ostale karakteristike	
Podržane tehnologije	AURA Creator, AURA Sync, Fan Xpert 4, DIGI+VRM, ASUS CrashFree BIOS 3, ASUS EZ Flash 3, DTS Sound Unbound, ProCool, BIOS FlashBack™ button, VRM heatsink design, BIOS FlashBack™ LED, UEFI Bios, PC Clea
Fizičke karakteristike	
Format	ATX
Dimenzije	305mm x 244mm
Pakovanje	Full box retail
Reklamacioni period	
Reklamacioni period	24 meseca