



ASUS PRIME Z790M-PLUS

Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 34.090,00 din

Šifra proizovda: PLO03438

29.890,00 din

Ušteda: 4.200,00 din

Opis

Specifikacija

Priključci na zadnjem panelu

Ukupno USB
C priključaka 1

USB 3.2
priključci 4 (Tip A) Gen1, 1 (Tip A) Gen2, 1 (Tip C) Gen2x2

Skladišni interfejs

Napomena RAID 0, RAID 1 i RAID 10 podrška za SATA priključke

Unutrašnji priključci

USB 3.2 1 (podrška za 2 USB 3.2 Gen 1 porta), 1 (podrška za 1 USB 3.2 Gen 1 Tip C porta)

Osnovne karakteristike

Procesorsko
ležište (socket) Intel 1700

Čipset Intel Z790

Grafika Upotreba grafike iz procesora

Memorija

Tip memorije DDR5

Memorijski
slotovi 4x DDR5

Podržane
memorije 6.000MHz (O.C.), 5.800MHz (O.C.), 6.200MHz (O.C.), 4.800Mhz, 6.400MHz (O.C.), 5.200Mhz, 7.200MHz (O.C.), 5.000Mhz, 5.600MHz, 5.400MHz, 6.600MHz (O.C.), 6.800MHz (O.C.), 7.000MHz (O.C.)

Maksimalna

Maksimalna ukupna memorija	128GB
Ostale osobine	Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, Podrška za non-ECC UDIMM memory, OptiMem II

Slotovi

PCI Express x16 slot	1x PCI Express 4.0, 1x PCI Express 5.0
PCI Express x1 slot	2x PCI Express 4.0
PCI slot	4
Ostali slotovi	3x M.2 slot, 4x SATA III

Skladišni interfejs

SATA priključci (ukupno)	4
SATA priključci	4x SATA III
Ostali skladišni interfejs	3x M.2
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10

Mreža

Žična mreža (LAN)	1x 10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet)
Model	Intel®

Audio

Broj kanala	8 (7.1)
Model	Realtek®
Napomena	Audio Shielding, Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking, Supports up to 24-Bit/192 kHz playback, Premium audio capacitors, Dedicated audio PCB layers

Priključci na zadnjem panelu

DisplayPort priključci	1x DisplayPort 1.4
HDMI priključci	1x HDMI 2.1
Ukupno USB priključaka	8
USB 2.0 priključci	2 (Tip A)

RJ-45 (LAN) 1**Audio** 3x 3.5mm**Unutrašnji priključci****Naponski priključci** 1 x 24 pin ATX Power Connector, 1 x 8-pin ATX 12V power connector, 1 x 4-pin ATX 12V power connector**USB 2.0** 2 (podrška za 4 USB 2.0 porta)**Audio** 1x S/PDIF izlaz, 1x Front panel header**Serijski port** 1**Ostali priključci** 1 x 4-pin AIO Pump header, 1 x 4-pin CPU OPT Fan header, 1 x 20-3 pin System Panel header with Chassis intrude function, 1 x 4-pin Chassis Fan header, 1 x 4-pin CPU Fan header, 1 x 14-1 pin SPI TPM he**Napomena** Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu**Ostale karakteristike****Podržane tehnologije** AURA Sync, DIGI+VRM, ASUS CrashFree BIOS 3, ASUS EZ Flash 3, ASUS UEFI BIOS EZ Mode, LANGuard, AI Cooling II, Overvoltage Protection, Stainless-Steel Back I/O, Q-DIMM, Q-Slot, Q-LED Core, SafeSlot Cor**Fizičke karakteristike****Format** microATX**Dimenzije** 244mm x 244mm**Fiksirajući otvori** 8**Pakovanje** 2x SATA kabl**Reklamacioni period****Reklamacioni period** 36 meseci