



GIGABYTE

B760M GAMING X DDR4 rev. 1.x

Dostupnost: NEMA NA STANJU

MP cena: 16.390,00 din

Šifra proizvoda: PLO03422

14.490,00 din

Ušteda: 1.900,00 din

Specifikacija

Priključci na zadnjem panelu	
USB 3.2 priključci	3 x Gen1
Unutrašnji priključci	
USB 3.2	1 (Tip C) Gen2, 1 (Tip A) Gen1 Header
Osnovne karakteristike	
Procesorsko ležište (socket)	Intel 1700
Čipset	Intel B760
Grafika	Upotreba grafike iz procesora
Memorija	
Tip memorije	DDR4
Memorijski slotovi	4x DDR4
Podržane memorije	3.300Mhz (O.C.), 3.333Mhz (O.C.), 3.600Mhz (O.C.), 3.800Mhz (O.C.), 3.733Mhz (O.C.), 3.466Mhz (O.C.), 2.933MT/s, 2.666MT/s, 2.400MT/s, 2.133MT/s, 4.933Mhz (O.C.), 5.133Mhz (O.C.), 5.333Mhz (O.C.), 5.00
Maksimalna ukupna memorija	128GB
Ostale osobine	Podrška za Unbuffered ECC memoriju, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Podrška za non-ECC UDIMM memory, Dual Channel
Slotovi	
PCI Express x16 slot	1x PCI Express 3.0 (x4 mode), 1x PCI Express 4.0 (x16 mode)
Skladišni interfejs	
SATA priključci (ukupno)	4
SATA priključci	4 x SATA 6Gb/s
Ostali skladišni interfejs	1x M.2 Socket 3 (SSD)
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10
Mreža	
Žična mreža (LAN)	1 x Realtek 2.5Gb Ethernet
Audio	
Broj kanala	8 (7.1)
Model	Realtek®
Napomena	High Definition, Podrška za S/PDIF izlaz

Priključci na zadnjem panelu

DisplayPort priključci	1x DisplayPort
HDMI priključci	1x HDMI 2.0
Ukupno USB priključaka	8
USB 2.0 priključci	5
RJ-45 (LAN)	1
Audio	3x 3.5mm
Unutrašnji priključci	
Naponski priključci	1 x 24 pin ATX Power Connector, 1 x 8-pin ATX 12V power connector
USB 2.0	2
Audio	1x S/PDIF izlaz, 1x Front panel header
Serijski port	1
Ostali priključci	1 x front panel header, 1 x Clear CMOS jumper, 1 x Trusted Platform Module (TPM), 2 x addressable LED strip headers, 1 x Q-Flash Plus button, 4 x SATA 6Gb/s, 1 x reset button, 2 x Thunderbolt™ add-in
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
Ostale karakteristike	
Podržane tehnologije	Q-Flash Plus, Smart Fan 6
Fizičke karakteristike	
Format	microATX
Dimenzije	244mm x 244mm
Reklamacioni period	
Reklamacioni period	36 meseci