



ASUS

PRIME B760M-K D4

Dostupnost: NEMA NA STANJU

MP cena: 11.890,00 din

Šifra proizovda: PLO03434

10.490,00 din

Ušteda: 1.400,00 din

Specifikacija

Priključci na zadnjem panelu	
USB 3.2 priključci	4 (Tip A) Gen1
Unutrašnji priključci	
USB 3.2	1 (podrška za 2 USB 3.2 Gen 1 porta)
Osnovne karakteristike	
Procesorsko ležište (socket)	Intel 1700
Čipset	Intel B760
Grafika	Upotreba grafike iz procesora
Memorija	
Tip memorije	DDR4
Memorijski slotovi	2x DDR4
Podržane memorije	3.200MT/s, 3.000MT/s, 2.933MT/s, 2.666MT/s, 2.400MT/s, 2.133MT/s, 2.800MT/s, 5.066MT/s (O.C.), 4.000MT/s (O.C.), 3.733MT/s (O.C.), 3.600MT/s (O.C.), 3.466MT/s (O.C.), 3.400MT/s (O.C.), 3.300MT/s (O.C.)
Maksimalna ukupna memorija	64GB
Ostale osobine	Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije
Slotovi	
PCI Express x16 slot	1x PCI Express 4.0
PCI Express x1 slot	2x PCI Express 4.0
PCI slot	2
Ostali slotovi	2x M.2 slot, 4x SATA III
Skladišni interfejs	
SATA priključci (ukupno)	4
SATA priključci	4x SATA III
Ostali skladišni interfejs	2 x M.2
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10
Mreža	
Žična mreža (LAN)	10/100/1000/2500 Mbps (2.5GbE)
Model	Realtek®

Audio

Broj kanala	8 (7.1)
Model	Realtek®
Napomena	Audio Shielding, Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking, Supports up to 24-Bit/192 kHz playback, Premium audio capacitors, Dedicated audio PCB layers
Priključci na zadnjem panelu	
HDMI priključci	1x HDMI 2.1
VGA D-sub	1
PS/2	1 (tastatura ili miš)
Ukupno USB priključaka	6
USB 2.0 priključci	2 (Tip A)
RJ-45 (LAN)	1
Audio	3x 3.5mm
Unutrašnji priključci	
Naponski priključci	1 x 24 pin ATX Power Connector, 1 x 8-pin ATX 12V power connector
USB 2.0	2 (podrška za 3 USB 2.0 porta)
Audio	1x Front panel audio
Serijski port	1
Ostali priključci	1 x S/PDIF Out header, 1 x speaker header, 2 x Addressable Gen 2 header(s), 1 x 4-pin Chassis Fan header, 1 x 10-1 pin System Panel header, 1 x 4-pin CPU Fan header, 1 x 14-1 pin SPI TPM header, 1 x C
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
Ostale karakteristike	
Podržane tehnologije	DIGI+VRM, ASUS CrashFree BIOS 3, ASUS EZ Flash 3, ASUS UEFI BIOS EZ Mode, LANGuard, Overvoltage Protection, Q-DIMM, Q-Slot, Q-LED Core, SafeSlot Core+
Fizičke karakteristike	
Format	microATX
Dimenzije	244mm x 211mm
Fiksirajući otvori	6
Pakovanje	2 x SATA 6Gb/s kabl
Reklamacioni period	
Reklamacioni period	36 meseci