



ASUS

PRIME B760-PLUS

Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 18.790,00 din

Šifra proizvoda: PLO03473

16.490,00 din

Ušteda: 2.300,00 din

Specifikacija

Priključci na zadnjem panelu	
Ukupno USB C priključaka	1
USB 3.2 priključci	2 (Tip A) Gen2, 1 (Tip A) Gen1, 1 (Tip C) Gen2x2
Unutrašnji priključci	
USB 3.2	1 (podrška za 2 USB 3.2 Gen 1 porta), 1 (podrška za 1 USB 3.2 Gen 1 Tip C porta)
Osnovne karakteristike	
Procesorsko ležište (socket)	Intel 1700
Čipset	Intel B760
Memorija	
Tip memorije	DDR5
Memorijski slotovi	4x DIMM
Podržane memorije	6.000MHz (O.C.), 5.800MHz (O.C.), 6.200MHz (O.C.), 4.800Mhz, 6.400MHz (O.C.), 5.200Mhz, 7.200MHz+ (O.C.), 5.000Mhz, 5.600MHz, 5.400MHz, 6.600MHz (O.C.), 6.800MHz (O.C.), 7.000MHz (O.C.)
Maksimalna ukupna memorija	192GB
Ostale osobine	Podrška za Unbuffered ECC memoriju, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, Podrška za non-ECC UDIMM memory, OptiMem II
Slotovi	
PCI Express x16 slot	1x PCI Express 5.0 (x16 mode), 1x PCI Express 4.0 (x4 mode)
PCI Express x1 slot	2x PCI Express 3.0
Skladišni interfejs	
SATA priključci (ukupno)	4
SATA priključci	4x SATA 6Gbps
Ostali skladišni interfejs	3x M.2
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10
Mreža	
Žična mreža (LAN)	10/100/1000/2500 Mbps (2.5GbE)
Model	Realtek®
Audio	
Broj kanala	8 (7 + 1)

Broj kanala	8 (7+1)
Napomena	High Definition, Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking
Priklučci na zadnjem panelu	
DisplayPort priključci	1x DisplayPort
HDMI priključci	1
VGA D-sub	1
Ukupno USB priključaka	6
USB 2.0 priključci	2 (Tip A)
RJ-45 (LAN)	1
Audio	3x 3.5mm
Ostali priključci	1 x Vertical M.2 slot (Key E)
Unutrašnji priključci	
Naponski priključci	1 x 24 pin ATX Power Connector, 1 x 8-pin ATX 12V power connector
USB 2.0	2 (podrška za 4 USB 2.0 porta)
Audio	1x S/PDIF izlaz, 1x Front panel audio
Ostali priključci	4 x SATA 6Gb/s, 1 x 4-pin AIO Pump header, 3 x 4-pin Chassis Fan headers, 1 x 20-3 pin System Panel header with Chassis intrude function, 1 x 4-pin CPU Fan header, 1 x 14-1 pin SPI TPM header, 1 x Cle
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
Fizičke karakteristike	
Format	ATX
Dimenzije	305mm x 244mm
Reklamacioni period	
Reklamacioni period	36 meseci