



ASUS

PRIME B760M-A WIFI

Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 18.790,00 din

Šifra proizvoda: PLO03464

16.490,00 din

Ušteda: 2.300,00 din

Specifikacija

Mreža	
Wi-Fi standard	2x2 Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Priključci na zadnjem panelu	
USB 3.2 priključci	2 (Tip A) Gen2
Unutrašnji priključci	
USB 3.2	2 (podrška za 4 USB 3.2 Gen 1 porta), 1 (podrška za 1 USB 3.2 Gen 1 Tip C porta)
Osnovne karakteristike	
Procesorsko ležište (socket)	Intel 1700
Čipset	Intel B760
Grafika	Upotreba grafike iz procesora
Memorija	
Tip memorije	DDR5
Memorijski slotovi	4x DIMM
Podržane memorije	6.000MHz (O.C.), 5.800MHz (O.C.), 6.200MHz (O.C.), 4.800MHz, 6.400MHz (O.C.), 5.200MHz, 7.200MHz (O.C.), 5.000MHz, 5.600MHz, 5.400MHz, 6.600MHz (O.C.), 6.800MHz (O.C.), 7.000MHz (O.C.)
Maksimalna ukupna memorija	128GB
Ostale osobine	Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, Podrška za non-ECC UDIMM memory, OptiMem II
Slotovi	
PCI Express x16 slot	1x PCI Express 4.0 (x16 mode), 1x PCI Express 4.0 (x4 mode), 1x PCI Express 4.0 (x1 mode)
PCI slot	3
Ostali slotovi	2x M.2 slot, 4x SATA III
Skladišni interfejs	
SATA priključci (ukupno)	4
SATA priključci	4x SATA III
Ostali skladišni interfejs	2x M.2
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10
Mreža	
Žična mreža (LAN)	10/100/1000/2500 Mbps (2.5GbE)

Model	Realtek®
Wi-Fi	Da
Bluetooth™	Da
Bluetooth™ verzija	5.2

Audio

Broj kanala	8 (7.1)
Model	Realtek®
Napomena	Audio Shielding, Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking, Supports up to 24-Bit/192 kHz playback, Premium audio capacitors, Dedicated audio PCB layers

Priključci na zadnjem panelu

DisplayPort priključci	1x DisplayPort 1.4
HDMI priključci	2x HDMI 2.1
PS/2	1 (tastatura ili miš)
Ukupno USB priključaka	6
USB 2.0 priključci	4 (Tip A)
RJ-45 (LAN)	1
Audio	3x 3.5mm
Ostali priključci	1 x ASUS Wi-Fi Module

Unutrašnji priključci

Naponski priključci	1 x 24 pin Main Power connector, 1 x 8-pin ATX 12V power connector
USB 2.0	2 (podrška za 4 USB 2.0 porta), 1 (podrška za 1 USB 2.0 porta)
Audio	1x S/PDIF izlaz, 1x Front panel audio
Serijski port	1
Ostali priključci	1 x LPT Header, 1 x 4-pin CPU OPT Fan header, 1 x 20-3 pin System Panel header with Chassis intrude function, 1 x 4-pin Chassis Fan header, 1 x 4-pin CPU Fan header, 1 x 14-1 pin SPI TPM header, 1 x C
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu

Ostale karakteristike

Podržane tehnologije	DIGI+VRM, LANGuard, Overvoltage Protection, Stainless-Steel Back I/O, Q-DIMM, Q-Slot, Addressable Gen 2 headers, Q-LED Core, Aura RGB header, SafeSlot Core+, ProCool, VRM heatsink design, M.2 heatsink
-----------------------------	--

Fizičke karakteristike

Format	microATX
Dimenzije	244mm x 244mm
Fiksirajući otvori	8
Pakovanje	Šrafovi, 2 x SATA 6Gb/s kabl, 1 x ASUS Wi-Fi antena

Reklamacioni period

Reklamacioni period	36 meseci
----------------------------	-----------