

ASUS PRIME B650M-A II



Dostupnost: NEMA NA
STANJU

MP cena: 25.690,00 din

Šifra proizovda: PLO03490

22.590,00 din

Ušteda: 3.100,00 din

Opis

Specifikacija

Osnovne karakteristike

Procesorsko
ležište (socket) AMD AM5

Čipset AMD B650

Grafika Upotreba grafike iz procesora

Memorija

Tip memorije DDR5

Memorijski
slotovi 4x DDR5

Podržane
memorije Podržava DDR5 memorije do 6.400+ MT/s (O.C.)

Maksimalna
ukupna
memorija 128GB

Ostale osobine Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, OptiMem II, Podrška za AMD EXTended Profiles for Overclocking (EXPO)

Slotovi

PCI Express
x16 slot 1x PCI Express 4.0 (x16 mode), 2x PCI Express 4.0 (x1 mode)

PCI slot 3

Ostali slotovi 2x M.2 slot, 4x SATA III

Skladišni interfeis

Skladišni interfejs

**SATA
priključci
(ukupno)**

4

**SATA
priključci**

4x SATA III

**Ostali skladišni
interfejs**

2 x M.2

RAID

RAID 0, RAID 1, RAID 10

Mreža

**Žična mreža
(LAN)**

10/100/1000/2500 Mbps (2.5GbE)

Audio

Broj kanala

8 (7.1)

Model

Realtek

Napomena

Audio Shielding, Dedicated audio PCB layers, Front Panel Jack-retasking, Jack-detection, Multi-streaming, Supports up to 24-Bit/192 kHz playback

Priključci na zadnjem panelu

**DisplayPort
priključci**

1x DisplayPort 1.4

HDMI priključci

1x HDMI 2.1

VGA D-sub

1

PS/2

1 (tastatura ili miš)

**Ukupno USB
priključaka**

8

**USB 3.2
priključci**

2 (Tip A) Gen1, 2 (Tip A) Gen2

RJ-45 (LAN)

1

**USB 2.0
priključci**

4 (Tip A)

Audio

3x 3.5mm

**Ostali
priključci**

BIOS prekidač

Unutrašnji priključci

**Naponski
priključci**

1 x 24 pin Main Power connector, 1 x 8-pin ATX 12V power connector

USB 3.2

1 (podrška za 1 USB 3.2 Gen 1 Tip C porta), 1 (podrška za 2 USB 3.2 Gen 1 porta)

USB 2.0

2 (podrška za 4 USB 2.0 porta)

Audio	1x Front panel audio, 1x S/PDIF izlaz
Serijski port	1
Ostali priključci	1 x 10-1 pin System Panel header, 1 x 14-1 pin SPI TPM header, 1 x 4-pin CPU Fan header, 1 x 4-pin CPU OPT Fan header, 1 x AURA RGB header, 1 x Clear CMOS header, 1 x speaker header, 3 x Addressable G
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
Ostale karakteristike	
Podržane tehnologije	Addressable Gen 2 headers, Aura RGB header, DIGI+VRM, LANGuard, Overvoltage Protection, Q-DIMM, Q-LED Core, Q-Slot, SafeSlot Core+, VRM heatsink design
Fizičke karakteristike	
Format	microATX
Dimenzije	244mm x 244mm
Fiksirajući otvori	8
Pakovanje	2 x SATA 6Gb/s kabl
Reklamacioni period	
Reklamacioni period	36 meseci