

ASUS

PRIME B760M-K

Dostupnost: NA STANJU

Šifra proizvoda: PLO03489

MP cena: 13.690,00 din

11.990,00 din

Ušteda: 1.700,00 din

Specifikacija

Priključci na zadnjem panelu	
USB 3.2 priključci	4 (Tip A) Gen1
Unutrašnji priključci	
USB 3.2	1 (podrška za 2 USB 3.2 Gen 1 porta)
Osnovne karakteristike	
Procesorsko ležište (socket)	Intel 1700
Čipset	Intel B760
Grafika	Upotreba grafike iz procesora
Memorija	
Tip memorije	DDR5
Memorijski slotovi	2x DDR5
Podržane memorije	4.800MT/s, 5.000MT/s, 5.200MT/s, 5.400MT/s, 5.600MT/s, 5.800MT/s (O.C.), 6.000MT/s (O.C.), 6.200MT/s (O.C.), 6.400MT/s (O.C.), 6.600MT/s (O.C.), 6.800MT/s (O.C.), 7.000MT/s (O.C.), 7.200MT/s (O.C.), 7
Maksimalna ukupna memorija	96GB
Ostale osobine	Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Podrška za non-ECC UDIMM memory
Slotovi	
PCI Express x16 slot	1x PCI Express 4.0
PCI Express x1 slot	2x PCI Express 4.0
PCI slot	3
Ostali slotovi	2x M.2 slot, 4x SATA III
Skladišni interfejs	
SATA priključci (ukupno)	4
SATA priključci	4x SATA III
Ostali skladišni interfejs	2 x M.2
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5
Mreža	
Žična mreža (LAN)	10/100/1000/2500 Mbps (2.5GbE)
Model	Realtek
Audio	

Broj kanala	8 (7.1)
Model	Realtek
Napomena	Audio Shielding, Dedicated audio PCB layers, Front Panel Jack-retasking, Jack-detection, Multi-streaming, Premium audio capacitors, Supports up to 24-Bit/192 kHz playback
	Priključci na zadnjem panelu
HDMI priključci	1x HDMI 2.1
VGA D-sub	1
PS/2	1 (tastatura ili miš)
Ukupno USB priključaka	6
USB 2.0 priključci	2 (Tip A)
RJ-45 (LAN)	1
Audio	3x 3.5mm
	Unutrašnji priključci
Naponski priključci	1 x 24 pin Main Power connector, 1 x 8-pin ATX 12V power connector
USB 2.0	2 (podrška za 3 USB 2.0 porta)
Audio	1x Front panel audio, 1x S/PDIF izlaz
Serijski port	1
Ostali priključci	1 x 10-1 pin System Panel header, 1 x 14-1 pin SPI TPM header, 1 x 4-pin CPU Fan header, 1 x AURA RGB header, 1 x Clear CMOS header, 1 x speaker header, 2 x 4-pin Chassis Fan headers, 2 x Addresable G
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
	Ostale karakteristike
Podržane tehnologije	Addressable Gen 2 headers, Aura RGB header, DIGI+VRM, LANGuard, Overvoltage Protection, ProCool, Q-DIMM, Q-LED Core, Q-Slot, SafeSlot, VRM heatsink design
	Fizičke karakteristike
Format	microATX
Dimenzije	244mm x 211mm
Fiksirajući otvori	6
Pakovanje	2x SATA kabl
	Reklamacioni period
Reklamacioni period	36 meseci