



GIGABYTE

B650M S2H rev. 1.x

Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 13.390,00 din

Šifra proizvoda: PLO03499

11.790,00 din

Ušteda: 1.600,00 din

Specifikacija

| Osnovne karakteristike | |
|------------------------------|---|
| Procesorsko ležište (socket) | AMD AM5 |
| Čipset | AMD B650 |
| Grafika | Upotreba grafike iz procesora |
| Memorija | |
| Tip memorije | DDR5 |
| Memorijski slotovi | 2x DDR5 |
| Podržane memorije | 4.400MT/s, 4.800MT/s, 5.200MT/s, 5.600MT/s (O.C.), 6.000MT/s (O.C.), 6.200MT/s (O.C.), 6.400MT/s (O.C.) |
| Maksimalna ukupna memorija | 96GB |
| Ostale osobine | Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, Podrška za AMD EXTended Profiles for Overclocking (EXPO), Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Podrška za non-ECC UDIMM memory |
| Slotovi | |
| PCI Express x16 slot | 1x PCI Express 4.0 |
| PCI Express x1 slot | 1x PCI Express 3.0 |
| PCI slot | 2 |
| Ostali slotovi | 1x M.2 konektor, 4x SATA III |
| Skladišni interfejs | |
| SATA priključci (ukupno) | 4 |
| SATA priključci | 4x SATA III |
| Ostali skladišni interfejs | 1x M.2 |
| RAID | RAID 0, RAID 1, RAID 10 |
| Napomena | RAID 0, RAID 1 i RAID 10 podrška za NVMe SSD priključke, RAID 0, RAID 1 i RAID 10 podrška za SATA priključke |
| Mreža | |
| Žična mreža (LAN) | 10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet) |
| Model | Realtek |
| Audio | |
| Broj kanala | 2/4/5.1/7.1 |
| Model | Realtek |

Napomena High Definition, Mogućnost promene funkcionalnosti svih audio jack-a korišćenjem audio softvera

Priključci na zadnjem panelu

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| DisplayPort priključci | 1x DisplayPort 1.4 |
| HDMI priključci | 1x HDMI 2.1 |
| VGA D-sub | 1 |
| PS/2 | 1 (tastatura ili miš) |
| Ukupno USB priključaka | 6 |
| USB 3.2 priključci | 2 (Tip A) Gen1 |
| RJ-45 (LAN) | 1 |
| USB 2.0 priključci | 4 (Tip A) |
| Audio | 3x 3.5mm |
| Ostali priključci | 1 x Q-Flash Plus button |

Unutrašnji priključci

| | |
|----------------------------|---|
| Naponski priključci | 1 x 24 pin ATX Power Connector, 1 x 8-pin ATX 12V power connector |
| USB 3.2 | 1 (Tip A) Gen1 Header |
| USB 2.0 | 2 |
| Audio | 1x Front panel audio |
| Ostali priključci | 1 x addressable LED strip headers, 1 x Clear CMOS jumper, 1 x CPU fan header, 1 x front panel header, 1 x RGB LED strip header, 1x TPM Header, 2x System Fan header |

Napomena Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu

Ostale karakteristike

Podržane tehnologije GIGABYTE Control Center, Q-Flash, Q-Flash Plus

Fizičke karakteristike

| | |
|---------------------------|---|
| Format | microATX |
| Dimenzije | 230mm x 225mm |
| Fiksirajući otvori | 6 |
| Pakovanje | LAN bandwidth management software, Norton Internet Security |

Reklamacioni period

| | |
|----------------------------|-----------|
| Reklamacioni period | 36 meseci |
| Reklamacioni period | 36 meseci |