



ASUS

PRIME B650M-K

Dostupnost: NEMA NA STANJU

MP cena: 12.690,00 din

Šifra proizvoda: PLO03504

11.090,00 din

Ušteda: 1.600,00 din

Specifikacija

Osnovne karakteristike	
Procesorsko ležište (socket)	AMD AM5
Čipset	AMD B650
Memorija	
Tip memorije	DDR5
Memorijski slotovi	2x DDR5
Podržane memorije	4.800Mhz, 5.000Mhz, 5.200Mhz, 5.400Mhz (O.C.), 5.600MHz (O.C.), 5.800MHz (O.C.), 6.000MHz (O.C.), 6.200MHz (O.C.), 6.400MHz (O.C.), 6.600MHz (O.C.), 6.800MHz (O.C.), 7.000MHz (O.C.), 7.200MHz (O.C.),
Maksimalna ukupna memorija	96GB
Ostale osobine	Dual Channel, OptiMem II, Podrška za AMD EXTended Profiles for Overclocking (EXPO)
Slotovi	
PCI Express x16 slot	1x PCI Express 4.0
PCI Express x1 slot	2x PCI Express 4.0
Skladišni interfejsi	
SATA priključci (ukupno)	4
SATA priključci	4 x SATA 6Gb/s
Ostali skladišni interfejsi	2x M.2
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 10
Mreža	
Žična mreža (LAN)	1x Realtek 2.5Gb Ethernet
Model	Realtek
Audio	
Model	Realtek
Napomena	Audio Shielding, Dedicated audio PCB layers, Front Panel Jack-retasking, Jack-detection, Multi-streaming, Premium audio capacitors, Supports up to 24-Bit/192 kHz playback
Priključci na zadnjem panelu	
HDMI priključci	1
VGA D-sub	1
PS/2	1 (tastatura ili miš)

	1 (podrška za 1 USB 3.2 Gen2 port)
Ukupno USB priključaka	8
USB 3.2 priključci	2 (Tip A) Gen1, 2 (Tip A) Gen2
RJ-45 (LAN)	1
USB 2.0 priključci	4 (Tip A)
Audio	3x 3.5mm
Ostali priključci	BIOS Flashback taster
Unutrašnji priključci	
Naponski priključci	1 x 24 pin Main Power connector, 1 x 8-pin ATX 12V power connector
USB 3.2	1 (podrška za 2 USB 3.2 Gen 1 porta), 1 (podrška za USB-C port)
USB 2.0	2 (podrška za 4 USB 2.0 porta)
Ostali priključci	1 x 10-1 pin System Panel header, 1 x 4-pin CPU Fan header, 1 x AURA RGB header, 1 x Clear CMOS header, 1 x COM Port header, 1 x front panel audio header, 1 x S/PDIF Out header, 1 x speaker header, 1
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
Ostale karakteristike	
Podržane tehnologije	AI Noise Cancelation, AURA Creator, DIGI+VRM, LANGuard, Overvoltage Protection, PC Cleaner, TurboV EVO, UEFI Bios
Fizičke karakteristike	
Format	microATX
Dimenzije	244mm x 221mm
Fiksirajući otvori	6
Reklamacioni period	
Reklamacioni period	36 meseci
Reklamacioni period	36 meseci