



ASRock B560M-HDV R3.0

Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 9.190,00 din

Šifra proizvoda: PLO03534

7.990,00 din

Ušteda: 1.200,00 din

Opis

Specifikacija

Priključci na zadnjem panelu

USB 3.2 priključci 2x USB 3.2 Gen1 Ports

Unutrašnji priključci

USB 3.2 1 (podrška za 2 USB 3.2 Gen 1 porta)

Osnovne karakteristike

Procesorsko ležište (socket) Intel 1200

Čipset Intel B560

Memorija

Tip memorije DDR4

Memorijski slotovi 2x DDR4

Podržane memorije 3.600+Mhz (O.C.), 4.000+Mhz (O.C.)

Maksimalna ukupna memorija 64GB

Ostale osobine Podrška za ECC UDIMM memory

Slotovi

PCI Express x16 slot 1x PCI Express 3.0, 1x PCI Express 4.0

slot	
PCI Express x1 slot	1x PCI Express 3.0
Skladišni interfejs	
SATA priključci (ukupno)	4
SATA priključci	4x SATA III 6.0Gbs
Mreža	
Žična mreža (LAN)	10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet)
Model	Realtek RTL8111H
Audio	
Broj kanala	7.1
Model	Realtek ALC887/897
Napomena	Surge Protection podrška
Priključci na zadnjem panelu	
HDMI priključci	1x HDMI
DVI priključci	1x DVI-D
VGA D-sub	1
PS/2	2 (tastatura + miš)
Ukupno USB priključaka	6
USB 2.0 priključci	4
RJ-45 (LAN)	1
Audio	HD audio konektori
Unutrašnji priključci	
Naponski priključci	1 x 24 pin ATX Power Connector, 1x 8 pin 12V Power Connector
USB 2.0	1 (podrška za 2 USB 2.0 porta)
Audio	Front panel audio
Ostali priključci	1 x 4-pin CPU Fan conector, 1 x Chassis Intrusion and Speaker Header, 1 x Chassis/Water Pump Fan Connector (4-pin), 1 x SPI TPM header
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
Ostale karakteristike	

Podržane tehnologije	ASRock A-Tuning, ASRock Auto Driver Installer, ASRock EZ Mode, ASRock Full HD UEFI, ASRock Instant Flash, ASRock Internet Flash, ASRock My Favorites in UEFI, ASRock XFast LAN
-----------------------------	--

Fizičke karakteristike

Format	microATX
Dimenzije	197mm x 188mm
Fiksirajući otvori	4

Reklamacioni period

Reklamacioni period	36 meseci
Reklamacioni period	36 meseci