



GIGABYTE

B650M A ELITE AX ICE rev. 1.x matična ploča

Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 24.190,00 din

Šifra proizvoda: PLO03574

21.190,00 din

Ušteda: 3.000,00 din

Specifikacija

Mreža	
Bluetooth	Da
Bluetooth verzija	5.3
Priklučci na zadnjem panelu	
Ukupno USB-C priključaka	1
Osnovne karakteristike	
Procesorsko ležište (socket)	AMD AM5
Čipset	AMD B650
Memorija	
Tip memorije	DDR5
Memorijski slotovi	4x DDR5
Podržane memorije	6.000MT/s (O.C.), 7.200MT/s (O.C.), 7.000MT/s (O.C.), 6.800MT/s (O.C.), 6.600MT/s (O.C.), 6.400MT/s (O.C.), 6.200MT/s (O.C.), 5.200MT/s, 4.800MT/s, 7.600MT/s (O.C.), 5.600MT/s (O.C.), 4.400MT/s, 8.000
Maksimalna ukupna memorija	192GB
Ostale osobine	Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Podrška za non-ECC UDIMM memory, Dual Channel, Podrška za AMD EXTended Profiles for Overclocking (EXPO)
Slotovi	
PCI Express x16 slot	1x PCI Express 4.0 (x16 mode), 1x PCI Express 4.0 (x4 mode)
Skladišni interfejs	
SATA priključci (ukupno)	4
SATA priključci	4x SATA III 6.0Gbs
Ostali skladišni interfejs	2x M.2 Socket 3 (SSD)
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 10
Mreža	
Žična mreža (LAN)	10/100/1000/2500 Mbps (2.5GbE)
Model	Realtek RTL8852CE
Wi-Fi	Da
Audio	
Broj kanala	8 (7+1)

Model	Realtek
Napomena	High Definition, Podrška za S/PDIF izlaz
Priključci na zadnjem panelu	
DisplayPort priključci	1x DisplayPort
HDMI priključci	1x HDMI
Ukupno USB priključaka	12
USB 3.2 priključci	2 (Tip A) Gen2, 1 (Tip C) Gen2, 5 (Tip A) Gen1
RJ-45 (LAN)	1
USB 2.0 priključci	4
Audio	2x 3.5mm, 1x S/PDIF optički
Ostali priključci	2x SMA antenna connectors (2T2R)
Unutrašnji priključci	
Naponski priključci	1 x 24 pin ATX Power Connector, 1 x 8-pin ATX 12V power connector
USB 3.2	1 (podrška za 1 USB 3.2 Gen 2x2 Tip C porta), 1 (podrška za USB 3.2 Gen 1 port)
USB 2.0	2
Audio	1x Front panel audio
Serijski port	1
Ostali priključci	1x TPM Header, 2x M.2 Socket 3, 3x System Fan header, 1 x front panel header, 1 x Clear CMOS jumper, 1 x system fan/water cooling pump headers, 1 x CPU cooler LED strip/RGB LED strip header, 4 x SATA
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
Fizičke karakteristike	
Format	microATX
Dimenzije	244mm x 244mm
Reklamacioni period	
Reklamacioni period	36 meseci