



GIGABYTE

B650I AX rev. 1.x matična ploča

Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 20.890,00 din

Šifra proizvoda: PLO03573

18.390,00 din

Ušteda: 2.500,00 din

Specifikacija

| Mreža | |
|------------------------------|--|
| Bluetooth | Da |
| Bluetooth verzija | 5.3 |
| Priklucci na zadnjem panelu | |
| Ukupno USB-C priključaka | 1 |
| Osnovne karakteristike | |
| Procesorsko ležište (socket) | AMD AM5 |
| Čipset | AMD B650 |
| Memorija | |
| Tip memorije | DDR5 |
| Memorijski slotovi | 2x DDR5 |
| Podržane memorije | 6.200MHz (O.C.), 6.000MT/s (O.C.), 6.400MT/s (O.C.), 5.200MT/s, 4.800MT/s, 5.600MT/s (O.C.), 4.400MT/s |
| Maksimalna ukupna memorija | 96GB |
| Ostale osobine | Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Podrška za non-ECC UDIMM memory, Dual Channel, Podrška za AMD EXTended Profiles for Overclocking (EXPO) |
| Slotovi | |
| PCI Express x16 slot | 1x PCI Express 4.0 (x16 mode) |
| Skladišni interfejs | |
| SATA priključci (ukupno) | 2 |
| SATA priključci | 2x SATA III |
| Ostali skladišni interfejs | 1x M.2 Socket 3 (SSD) |
| RAID | RAID 0, RAID 1 |
| Mreža | |
| Žična mreža (LAN) | 10/100/1000/2500 Mbps (2.5GbE) |
| Model | Realtek RTL8852CE |
| Wi-Fi | Da |
| Audio | |
| Broj kanala | 8 (7.1) |
| Model | Realtek |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Napomena | High Definition |
| Priključci na zadnjem panelu | |
| DisplayPort priključci | 1x DisplayPort |
| HDMI priključci | 1x HDMI |
| Ukupno USB priključaka | 6 |
| USB 3.2 priključci | 1 (Tip A) Gen2, 1 (Tip A) Gen1, 1 (Tip C) Gen1 |
| RJ-45 (LAN) | 1 |
| USB 2.0 priključci | 3 |
| Audio | 3x 3.5mm |
| Ostali priključci | 2x SMA antenna connectors (2T2R) |
| Unutrašnji priključci | |
| Naponski priključci | 1 x 24 pin ATX Power Connector, 1 x 8-pin ATX 12V power connector |
| USB 3.2 | 1 (podrška za 1 USB 3.2 Gen 1 Tip C porta), 1 (podrška za USB 3.2 Gen 1 port) |
| USB 2.0 | 1 (podrška za 1 USB 2.0 porta) |
| Audio | 1x Front panel audio, 1x speaker header |
| Ostali priključci | 1 x front panel header, 1 x Clear CMOS jumper, 2x System Fan header, 1 x addressable LED strip headers, 1 x 4-pin CPU Fan header, 1x Chassis Intrusion Header, 2 x SATA 6Gb/s, 1x M.2 Socket 3, 1x RGB L |
| Napomena | Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu |
| Fizičke karakteristike | |
| Format | Mini-ITX |
| Dimenzije | 170mm x 170mm |
| Reklamacioni period | |
| Reklamacioni period | 36 meseci |