



# GIGABYTE

## B650I AX rev. 1.x matična ploča

Dostupnost: NEMA NA STANJU

MP cena: 20.890,00 din

Šifra proizvoda: PLO03573

**18.390,00** din

Ušteda: 2.500,00 din

### Specifikacija

| Mreža                        |  |
|------------------------------|--|
| Bluetooth                    | Da   |
| Bluetooth verzija            | 5.3  |
| Priklučci na zadnjem panelu  |  |
| Ukupno USB-C priključaka     | 1  |
| Osnovne karakteristike       |  |
| Procesorsko ležište (socket) | AMD AM5  |
| Čipset                       | AMD B650   |
| Memorija                     |  |
| Tip memorije                 | DDR5   |
| Memorijski slotovi           | 2x DDR5  |
| Podržane memorije            | 6.200MHz (O.C.), 6.000MT/s (O.C.), 6.400MT/s (O.C.), 5.200MT/s, 4.800MT/s, 5.600MT/s (O.C.), 4.400MT/s   |
| Maksimalna ukupna memorija   | 96GB   |
| Ostale osobine               | Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Podrška za non-ECC UDIMM memory, Dual Channel, Podrška za AMD EXTended Profiles for Overclocking (EXPO) |
| Slotovi                      |  |
| PCI Express x16 slot         | 1x PCI Express 4.0 (x16 mode)  |
| Skladišni interfejs          |  |
| SATA priključci (ukupno)     | 2  |
| SATA priključci              | 2x SATA III  |
| Ostali skladišni interfejs   | 1x M.2 Socket 3 (SSD)  |
| RAID                         | RAID 0, RAID 1   |
| Mreža                        |  |
| Žična mreža (LAN)            | 10/100/1000/2500 Mbps (2.5GbE)   |
| Model                        | Realtek RTL8852CE  |
| Wi-Fi                        | Da   |
| Audio                        |  |
| Broj kanala                  | 8 (7.1)  |
| Model                        | Realtek  |

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Napomena</b>                     | High Definition  |
| <b>Priključci na zadnjem panelu</b> |  |
| <b>DisplayPort priključci</b>       | 1x DisplayPort   |
| <b>HDMI priključci</b>              | 1x HDMI  |
| <b>Ukupno USB priključaka</b>       | 6  |
| <b>USB 3.2 priključci</b>           | 1 (Tip A) Gen2, 1 (Tip A) Gen1, 1 (Tip C) Gen1   |
| <b>RJ-45 (LAN)</b>                  | 1  |
| <b>USB 2.0 priključci</b>           | 3  |
| <b>Audio</b>                        | 3x 3.5mm   |
| <b>Ostali priključci</b>            | 2x SMA antenna connectors (2T2R)   |
| <b>Unutrašnji priključci</b>        |  |
| <b>Naponski priključci</b>          | 1 x 24 pin ATX Power Connector, 1 x 8-pin ATX 12V power connector  |
| <b>USB 3.2</b>                      | 1 (podrška za 1 USB 3.2 Gen 1 Tip C porta), 1 (podrška za USB 3.2 Gen 1 port)  |
| <b>USB 2.0</b>                      | 1 (podrška za 1 USB 2.0 porta)   |
| <b>Audio</b>                        | 1x Front panel audio, 1x speaker header  |
| <b>Ostali priključci</b>            | 1 x front panel header, 1 x Clear CMOS jumper, 2x System Fan header, 1 x addressable LED strip headers, 1 x 4-pin CPU Fan header, 1x Chassis Intrusion Header, 2 x SATA 6Gb/s, 1x M.2 Socket 3, 1x RGB L |
| <b>Napomena</b>                     | Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu   |
| <b>Fizičke karakteristike</b>       |  |
| <b>Format</b>                       | Mini-ITX   |
| <b>Dimenzije</b>                    | 170mm x 170mm  |
| <b>Reklamacioni period</b>          |  |
| <b>Reklamacioni period</b>          | 36 meseci  |