



ASUS

PROART X870E-CREATOR WIFI matična ploča

Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 66.790,00 din

Šifra proizvoda: PLO03628

58.590,00 din

Ušteda: 8.200,00 din

Specifikacija

Mreža	
Bluetooth	Da
Bluetooth verzija	5.4
Priklučci na zadnjem panelu	
Broj DisplayPort priključaka	1
Broj HDMI priključaka	1
Ukupno USB-C priključaka	3
USB-A priključci	1x USB 2.0, 7x USB 10Gbps (3.2 Gen 2)
USB-C priključci	1x USB 20Gbps (3.2 Gen 2x2), 2x USB 40Gbps (USB 4 v1.0)
Skladišni interfejs	
Broj M.2 slotova	4
Podržani M.2 formati	2x 2242 / 2260 / 2280 (podrška za PCIe 4.0 x4 mod)
Mreža	
Wi-Fi standard	Wi-Fi 7 (802.11be)
Osnovne karakteristike	
Procesorsko ležište (socket)	AMD AM5
Čipset	AMD X870E
Grafika	AMD
Memorija	
Tip memorije	DDR5
Memorijski slotovi	4x DDR5
Podržane memorije	8.000+MT/s (O.C.)
Maksimalna ukupna memorija	192GB
Ostale osobine	Podrška za non-ECC UDIMM memory, Podrška za ECC UDIMM memory, Dual Channel, Podrška za AMD EXTended Profiles for Overclocking (EXPO), ASUS Enhanced Memory Profile (AEMP)
Slotovi	
PCI Express x16 slot	1x PCI Express 4.0, 2x PCI Express 5.0
PCI slot	2

PCI slot	3
Skladišni interfejs	
SATA priključci (ukupno)	4
SATA priključci	4x SATA 6GB/s
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10
Mreža	
Žična mreža (LAN)	1x Marvell AQtion 10Gb Ethernet, 1x Intel 2.5Gb Ethernet
Model	Intel, Marvell
Wi-Fi	Da
Audio	
Broj kanala	7.1
Model	Realtek S1220A
Napomena	Audio Shielding, Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking, Premium audio capacitors, Dedicated audio PCB layers, Unique de-pop circuit
Priključci na zadnjem panelu	
DisplayPort priključci	1x DisplayPort
HDMI priključci	1x HDMI
Ukupno USB priključaka	11
RJ-45 (LAN)	2
Audio	3x 3.5mm
Ostali priključci	BIOS Flashback taster, 1 x Wi-Fi Module, Clear CMOS button(s)
Unutrašnji priključci	
Naponski priključci	1 x 24 pin Main Power connector, 2x 8-pin +12V CPU Power connectors
USB 2.0	3 (podrška za 6 USB 2.0 portova)
Audio	1x Front panel audio
Ostali priključci	4 x SATA 6Gb/s, 1 x 4-pin AIO Pump header, 1 x 4-pin CPU OPT Fan header, 1 x 10-1 pin System Panel header, 1 x 4-pin CPU Fan header, 3 x Addressable Gen 2 headers, 1 x COM Port header, 1 x Thermal Sen
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
Ostale karakteristike	
Podržane tehnologije	DIG+VRM, LANGuard, SafeSlot, Q-DIMM, ProCool, ESD Guards, Q-Connector, SafeDIMM
Fizičke karakteristike	
Format	ATX
Dimenzije	305mm x 244mm
Pakovanje	4 x SATA 6Gb/s kabl, 1 x ASUS Wi-Fi antena, 1 x DisplayPort kabl
Reklamacioni period	
Reklamacioni period	36 meseci