



ASUS

TUF GAMING B650M-E matična ploča

Dostupnost: NEMA NA STANJU

MP cena: 21.690,00 din

Šifra proizvoda: PLO03654

19.090,00 din

Ušteda: 2.600,00 din

Specifikacija

Priključci na zadnjem panelu	
Broj DisplayPort priključaka	2
Broj HDMI priključaka	1
Ukupno USB-C priključaka	1
USB-A priključci	4x USB 2.0, 2x USB 5Gbps (3.2 Gen 1), 1x USB 10Gbps (3.2 Gen 2)
USB-C priključci	1x USB 10Gbps (3.2 Gen 2)
Skladišni interfejs	
Broj M.2 slotova	2
Podržani M.2 formati	1x 2242 / 2260 / 2280 (podrška za PCIe 5.0 x4 mod), 1x 2242 / 2260 / 2280 (podrška za PCIe 4.0 x4 mod)
Osnovne karakteristike	
Procesorsko ležište (socket)	AMD AM5
Čipset	AMD B650
Memorija	
Tip memorije	DDR5
Memorijski slotovi	4
Podržane memorije	6.000MT/s (O.C.), 5.800MT/s (O.C.), 7.200MT/s (O.C.), 7.000MT/s (O.C.), 6.800MT/s (O.C.), 6.600MT/s (O.C.), 6.400MT/s (O.C.), 6.200MT/s (O.C.), 5.200MT/s, 5.000MT/s, 4.800MT/s, 5.600MT/s (O.C.), 5.400
Maksimalna ukupna memorija	192GB
Ostale osobine	Podrška za Unbuffered ECC memoriju, Podrška za non-ECC UDIMM memory, OptiMem II, Dual Channel, Podrška za AMD EXTended Profiles for Overclocking (EXPO)
Slotovi	
PCI Express x16 slot	1x PCI Express 4.0 (x16 mode)
PCI Express x1 slot	2x PCI Express 4.0
PCI slot	3
Skladišni interfejs	
SATA priključci (ukupno)	4
SATA priključci	SATA III 6Gbps

RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 10
Mreža	
Žična mreža (LAN)	2.5GBase-T (Gigabit)
Model	Realtek
Audio	
Broj kanala	8 (7.1)
Model	Realtek
Napomena	Audio Shielding, Premium audio capacitors, Dedicated audio PCB layers
Priključci na zadnjem panelu	
DisplayPort priključci	2x DisplayPort 1.4
HDMI priključci	1x HDMI 2.1
PS/2	1 (tastatura ili miš)
Ukupno USB priključaka	8
RJ-45 (LAN)	1
Audio	3x 3.5mm
Unutrašnji priključci	
Naponski priključci	1x 8 pin 12V Power Connector, 1x 4 pin 12V Power Connector, 1 x 24 pin Main Power connector
USB 3.2	1 (podrška za 2 USB 3.2 Gen 1 porta), 1 (podrška za 1 USB 3.2 Gen 1 Tip C porta)
USB 2.0	2 (podrška za 4 USB 2.0 porta)
Audio	1x Front panel audio
Ostali priključci	4 x SATA 6Gb/s, 2 x M.2 slots, 1 x 4-pin AIO Pump header, 1 x 4-pin CPU OPT Fan header, 1 x 4-pin CPU Fan header, 1 x Clear CMOS header, 3 x Addressable Gen 2 headers, 1 x COM Port header, 1 x AURA RG
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
Fizičke karakteristike	
Format	microATX
Dimenzije	244mm x 244mm
Pakovanje	2 x SATA 6Gb/s kabl, I/O Shield
Reklamacioni period	
Reklamacioni period	36 meseci