

ASUS

PRIME Z890-P matična ploča

Dostupnost: NEMA NA STANJU

Šifra proizvoda: PLO03649

MP cena: 28.190,00 din

24.790,00 din

Ušteda: 3.400,00 din

Specifikacija

Priključci na zadnjem panelu	
Broj DisplayPort priključaka	1
Broj HDMI priključaka	1
Ukupno USB-C priključaka	1
USB-A priključci	1x USB 10Gbps (3.2 Gen 2), 2x USB 5Gbps (3.2 Gen 1), 4x USB 2.0
USB-C priključci	1x USB 20Gbps (3.2 Gen 2x2)
Skladišni interfejs	
Broj M.2 slotova	4
Podržani M.2 formati	1x 2280 (podrška za PCIe 4.0 x4 mod), 1x 2280 / 22110 (podrška za PCIe 5.0 x4 mod), 1x 2242 / 2260 / 2280 (podrška za PCIe 4.0 x4 i SATA modove), 1x 2280 / 22110 (podrška za PCIe 4.0 x4 mod)
Unutrašnji priključci	
USB-A	2 x podrška za 4 USB 2.0 porta, 2 x podrška za 4 USB 5Gbps porta
USB-C	1 x podrška za 1 USB 10Gbps port
Osnovne karakteristike	
Procesorsko ležište (socket)	Intel 1851
Čipset	Intel Z890
Memorija	
Tip memorije	DDR5
Memorijski slotovi	4
Podržane memorije	8.666+MT/s (O.C.)
Maksimalna ukupna memorija	192GB
Ostale osobine	Podrška za Unbuffered ECC memoriju, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Podrška za non-ECC UDIMM memory, Dual Channel, ASUS Enhanced Memory Profile III (AEMP III)
Slotovi	
PCI Express x16 slot	1x PCI Express 5.0 (x16 mode), 2x PCI Express 4.0 (x4 mode), 1x PCI Express 4.0 (x1 mode)
PCI slot	4
Skladišni interfejs	

SATA priključci (ukupno)	4
SATA priključci	SATA III 6Gbps
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10
	Mreža
Žična mreža (LAN)	2.5GBase-T (Gigabit)
Model	Realtek
	Audio
Broj kanala	8 (7.1)
Model	Realtek
Napomena	Audio Shielding, Premium audio capacitors, Dedicated audio PCB layers
	Priključci na zadnjem panelu
DisplayPort priključci	1x DisplayPort 1.4, Da preko USB-C
HDMI priključci	1x HDMI 2.1
Ukupno USB priključaka	8
RJ-45 (LAN)	1
Audio	3x 3.5mm
	Unutrašnji priključci
Naponski priključci	1x 8 pin 12V Power Connector, 1 x 24 pin Main Power connector
Audio	1x S/PDIF izlaz, 1x Front panel audio
Ostali priključci	4 x SATA 6Gb/s, 1 x 4-pin AIO Pump header, 1 x 4-pin CPU OPT Fan header, 1 x 4-pin Chassis Fan header, 1 x 10-1 pin System Panel header, 1 x 14-1 pin SPI TPM header, 1 x Clear CMOS header, 3 x Address
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
	Fizičke karakteristike
Format	ATX
Dimenzije	305mm x 244mm
Pakovanje	2 x SATA 6Gb/s kabl
	Reklamacioni period
Reklamacioni period	24 meseca