



MSI

B860 GAMING PLUS WIFI matična ploča

Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 21.290,00 din

Šifra proizvoda: PLO03666

18.690,00 din

Ušteda: 2.600,00 din

Specifikacija

Mreža	
Bluetooth	Da
Bluetooth verzija	5.4
Wi-Fi standard	Wi-Fi 7 (802.11be)
Priklučci na zadnjem panelu	
Broj DisplayPort priključaka	1
Broj HDMI priključaka	1
Thunderbolt	1x Thunderbolt 4
USB-A priključci	2x USB 10Gbps (3.2 Gen 2), 2x USB 5Gbps (3.2 Gen 1), 4x USB 2.0
Skladišni interfejs	
Broj M.2 slotova	3
Podržani M.2 formati	1x 2260 / 2280 (podrška za PCIe 5.0 x4 mod), 1x 2242 / 2260 / 2280 (podrška za PCIe 4.0 x4 mod), 1x 2260 / 2280 (podrška za PCIe 4.0 x2 mod)
Unutrašnji priključci	
USB-A	4 x podrška za 1 USB 5Gbps port
USB-C	1 x podrška za 1 USB 10Gbps port
Osnovne karakteristike	
Procesorsko ležište (socket)	Intel 1851
Čipset	Intel B860
Memorija	
Tip memorije	DDR5
Memorijski slotovi	4
Podržane memorije	6.400MT/s, 8.800MT/s (O.C.)
Maksimalna ukupna memorija	256GB
Ostale osobine	Podrška za Unbuffered ECC memoriju, Podrška za non-ECC UDIMM memory, Dual Channel, Podrška za Extreme Memory Profile 3 (XMP 3), Podrška za Intel POR Speed, Podrška za CUDIMM
Slotovi	
PCI Express x16 slot	1x PCI Express 5.0 (x16 mode), 1x PCI Express 4.0 (x4 mode), 2x PCI Express 4.0 (x1 mode)
PCI slot	4

Skladišni interfejs	
SATA priključci (ukupno)	4
SATA priključci	SATA III 6Gbps
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10
Mreža	
Žična mreža (LAN)	5GBase-T (Gigabit)
Model	Intel Killer E5000
Wi-Fi	Da
Audio	
Broj kanala	8 (7.1)
Model	Realtek ALC897 Codec
Napomena	High Definition
Priključci na zadnjem panelu	
DisplayPort priključci	1x DisplayPort 1.4 preko USB Type-C
HDMI priključci	1x HDMI 2.1
Ukupno USB priključaka	8
RJ-45 (LAN)	1
Audio	3x 3.5mm
Ostali priključci	2x Wi-Fi antenna connectors, 1x Clear CMOS dugme
Unutrašnji priključci	
Naponski priključci	2x Power Connector (CPU_PWR), 1x Power Connector (ATX_PWR), 1x Power Connector(PCIE_PWR 8pin)
Audio	1x Front panel audio
Ostali priključci	1x CPU Fan, 2x Front Panel (JFP), 1x Chassis Intrusion (JCI), 1x Tuning Controller connector (JDASH), 2x Addressable V2 RGB LED connector (JARGB_V2), 1x RGB LED connector (JRGB), 1x TPM pin header(Sup
Fizičke karakteristike	
Format	ATX
Dimenzije	243.84mm x 304.8mm
Reklamacioni period	
Reklamacioni period	36 meseci