



ASUS

TUF GAMING B860-PLUS WIFI matična ploča

Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 32.890,00 din

Šifra proizvoda: PLO03691

28.890,00 din

Ušteda: 4.000,00 din

Specifikacija

Mreža	
Bluetooth	Da
Bluetooth verzija	5.4
Wi-Fi standard	Wi-Fi 7 (802.11be)
Priklučci na zadnjem panelu	
Broj DisplayPort priključaka	1
Broj HDMI priključaka	1
Ukupno USB-C priključaka	1
USB-A priključci	2x USB 10Gbps (3.2 Gen 2), 3x USB 5Gbps (3.2 Gen 1), 2x USB 2.0
USB-C priključci	1x USB 20Gbps (3.2 Gen 2x2)
Skladišni interfejs	
Broj M.2 slotova	3
Podržani M.2 formati	1x 2242 / 2260 / 2280 (podrška za PCIe 4.0 x4 mod), 1x 2280 / 22110 (podrška za PCIe 4.0 x4 mod), 1x 2280 (podrška za PCIe 5.0 x4 mod)
Unutrašnji priključci	
USB-A	1 x podrška za 2 USB 2.0 porta, 1 x podrška za 2 USB 5Gbps porta
USB-C	1 x podrška za 1 USB 10Gbps port
Osnovne karakteristike	
Procesorsko ležište (socket)	Intel 1851
Čipset	Intel B860
Memorija	
Tip memorije	DDR5
Memorijski slotovi	4
Podržane memorije	8.666+MT/s (O.C.)
Maksimalna ukupna memorija	256GB
Ostale osobine	Podrška za Unbuffered ECC memoriju, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, Podrška za non-ECC UDIMM memory, ASUS Enhanced Memory Profile III (AEMP III)

Slotovi

PCI Express x16 slot	1x PCI Express 4.0, 1x PCI Express 5.0, 1x PCI Express 4.0 (x16 mode)
Skladišni interfejs	
SATA priključci (ukupno)	4
SATA priključci	SATA III 6Gbps
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10
Mreža	
Žična mreža (LAN)	2.5GBase-T (Gigabit)
Model	Realtek
Wi-Fi	Da
Audio	
Broj kanala	7.1
Model	Realtek
Napomena	High Definition, Podrška za S/PDIF output, Audio Shielding, Premium audio capacitors, Dedicated audio PCB layers
Priključci na zadnjem panelu	
DisplayPort priključci	1x DisplayPort 1.4
HDMI priključci	1x HDMI 2.1
Ukupno USB priključaka	8
RJ-45 (LAN)	1
Audio	5x 3.5mm
Ostali priključci	BIOS Flashback taster, 1 x optical S/PDIF
Unutrašnji priključci	
Naponski priključci	1 x 24 pin Main Power connector, 2x 8-pin +12V CPU Power connectors
Audio	1x Front panel header
Ostali priključci	1 x 4-pin AIO Pump header, 1 x 4-pin CPU OPT Fan header, 1 x 10-1 pin System Panel header, 1 x 4-pin CPU Fan header, 1 x Clear CMOS header, 4 x 4-pin Chassis Fan headers, 1 x COM Port header, 1 x Thun
Ostale karakteristike	
Podržane tehnologije	AURA Sync, DIGI+VRM, Overvoltage Protection, SafeSlot, Q-DIMM, Q-Slot, SafeDIMM, ProCool, ESD Guards, TUF LANGuard, M.2 Q-Latch, VRM heatsink design, Q-LED (CPU [red], DRAM [yellow], VGA [white], Boot
Fizičke karakteristike	
Format	ATX
Dimenzije	305mm x 244mm
Reklamacioni period	
Reklamacioni period	36 meseci