



# ASUS

## ROG STRIX B860-F GAMING WIFI matična ploča

Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 40.690,00 din

Šifra proizvoda: PLO03688

**35.790,00** din

Ušteda: 4.900,00 din

### Specifikacija

Mreža	
Bluetooth	Da
Bluetooth verzija	5.4
Wi-Fi standard	Wi-Fi 7 (802.11be)
Priklučci na zadnjem panelu	
Broj DisplayPort priključaka	1
Broj HDMI priključaka	1
Thunderbolt	1x Thunderbolt 4 preko USB Type-C
Ukupno USB-C priključaka	1
USB-A priključci	1x USB 10Gbps (3.2 Gen 2), 6x USB 5Gbps (3.2 Gen 1)
USB-C priključci	1x USB 20Gbps (3.2 Gen 2x2)
Skladišni interfejs	
Broj M.2 slotova	4
Podržani M.2 formati	2x 2280 (podrška za PCIe 4.0 x4 mod), 1x 2280 / 22110 (podrška za PCIe 4.0 x4 mod), 1x 2242 / 2260 / 2280 (podrška za PCIe 5.0 x4 mod)
Unutrašnji priključci	
USB-A	1 x podrška za 2 USB 5Gbps porta, 2 x podrška za 3 USB 2.0 porta
USB-C	1 x podrška za 1 USB 10Gbps port
Osnovne karakteristike	
Procesorsko ležište (socket)	Intel 1851
Čipset	Intel B860
Memorija	
Tip memorije	DDR5
Memorijski slotovi	4
Podržane memorije	9.066MT/s (O.C.)
Maksimalna ukupna memorija	256GB
Ostale osobine	Podrška za Unbuffered ECC memoriju, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, Podrška za non-ECC UDIMM memory, Podrška za CUDIMM, ASUS Enhanced Memory Pro

<b>Slotovi</b>	
<b>PCI Express x16 slot</b>	1x PCI Express 5.0 (x16 mode), 1x PCI Express 4.0 (x4 mode)
<b>Skladišni interfejs</b>	
<b>SATA priključci (ukupno)</b>	4
<b>SATA priključci</b>	SATA III 6Gbps
<b>RAID</b>	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10
<b>Mreža</b>	
<b>Žična mreža (LAN)</b>	2.5GBase-T (Gigabit)
<b>Model</b>	Intel
<b>Wi-Fi</b>	Da
<b>Audio</b>	
<b>Broj kanala</b>	7.1
<b>Model</b>	Realtek ALC4080 Codec
<b>Napomena</b>	High Definition, Podrška za S/PDIF izlaz, Premium audio capacitors, SupremeFX Shielding, Savitech SV3H712 AMP
<b>Priključci na zadnjem panelu</b>	
<b>DisplayPort priključci</b>	1x DisplayPort 1.4
<b>HDMI priključci</b>	1x HDMI 2.1
<b>Ukupno USB priključaka</b>	8
<b>RJ-45 (LAN)</b>	1
<b>Audio</b>	2x 3.5mm
<b>Ostali priključci</b>	Clear CMOS prekidač, BIOS Flashback taster, 1 x optical S/PDIF
<b>Unutrašnji priključci</b>	
<b>Naponski priključci</b>	1 x 24 pin Main Power connector, 2x 8-pin +12V CPU Power connectors
<b>Audio</b>	1x speaker header
<b>Ostali priključci</b>	1 x 4-pin AIO Pump header, 1 x 4-pin CPU OPT Fan header, 1 x 10-1 pin System Panel header, 1 x 4-pin CPU Fan header, 3 x Addressable Gen 2 headers, 4 x 4-pin Chassis Fan headers, 1 x Thermal Sensor he
<b>Ostale karakteristike</b>	
<b>Podržane tehnologije</b>	AURA Sync, SafeSlot, Q-Slot, SafeDIMM, ProCool, M.2 Q-Latch, VRM heatsink design, BIOS FlashBack button, BIOS FlashBack LED, M.2 heatsink, CPU Socket lever protector, Q-Antenna, PCIe Slot Q-Release SI
<b>Fizičke karakteristike</b>	
<b>Format</b>	ATX
<b>Dimenzije</b>	305mm x 244mm
<b>Reklamacioni period</b>	
<b>Reklamacioni period</b>	36 meseci