



ASUS

PRIME H610M-A WIFI D4 matična ploča

Dostupnost: NEMA NA STANJU

MP cena: 10.090,00 din

Šifra proizvoda: PLO03692

8.890,00 din

Ušteda: 1.200,00 din

Specifikacija

Fizičke karakteristike	
Stanje	Nekorišćeno
Mreža	
Bluetooth	Da
Bluetooth verzija	5.0
Wi-Fi standard	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Priklučci na zadnjem panelu	
Broj DisplayPort priključaka	1
Broj HDMI priključaka	1
USB-A priključci	2x USB 10Gbps (3.2 Gen 2), 4x USB 2.0
Skladišni interfejs	
Broj M.2 slotova	2
Podržani M.2 formati	1x 2242 / 2260 / 2280 (podrška za PCIe 4.0 x2 mod), 1x 2242 / 2260 / 2280 (podrška za PCIe 3.0 x4 mod)
Unutrašnji priključci	
USB-A	1 x podrška za 2 USB 5Gbps porta, 2 x podrška za 3 USB 2.0 porta
Osnovne karakteristike	
Procesorsko ležište (socket)	Intel 1700
Čipset	Intel H610
Memorija	
Tip memorije	DDR4
Memorijski slotovi	2
Podržane memorije	3.200MT/s, 3.000MT/s, 2.933MT/s, 2.666MT/s, 2.400MT/s, 2.133MT/s, 2.800MT/s
Maksimalna ukupna memorija	64GB
Ostale osobine	Podrška za Unbuffered ECC memoriju, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, Podrška za non-ECC UDIMM memory
Slotovi	
PCI Express x16 slot	1x PCI Express 4.0 (x16 mode)
PCI Express x1 slot	1x PCI Express 3.0

Skladišni interfejs

SATA priključci (ukupno)	4
SATA priključci	SATA III 6Gbps
Mreža	
Žična mreža (LAN)	1000Base-T (Gigabit)
Model	Intel
Wi-Fi	Da
Audio	
Broj kanala	8 (7.1)
Model	Realtek
Napomena	High Definition, PCB izolacija, Audio Shielding, Premium audio capacitors
Priključci na zadnjem panelu	
DisplayPort priključci	1x DisplayPort 1.4
HDMI priključci	1x HDMI 2.1
VGA D-sub	1
PS/2	2 (tastatura + miš)
Ukupno USB priključaka	6
RJ-45 (LAN)	1
Audio	3x 3.5mm
Ostali priključci	1 x V-M.2 slot (Key E)
Unutrašnji priključci	
Naponski priključci	1x 8 pin 12V Power Connector, 1 x 24 pin Main Power connector
Audio	Front panel audio
Ostali priključci	1 x S/PDIF Out header, 1 x speaker header, 1 x 10-1 pin System Panel header, 1 x 4-pin CPU Fan header, 1 x 14-1 pin SPI TPM header, 1 x Clear CMOS header, 3 x Addressable Gen 2 headers, 1 x COM Port h
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
Ostale karakteristike	
Podržane tehnologije	AURA Sync, DIGI+VRM, LANGuard, Overvoltage Protection, Q-DIMM, Q-Slot, VRM heatsink design, Addressable Gen 2 headers, Stainless-Steel Back I/O, Aura Sync RGB, SafeSlot Core
Fizičke karakteristike	
Format	microATX
Dimenzije	244mm x 211mm
Pakovanje	Full box retail
Reklamacioni period	
Reklamacioni period	36 meseci