



GIGABYTE

B850M AORUS ELITE WIFI6E ICE rev. 1.0 matična ploča

Dostupnost: NEMA NA STANJU

MP cena: 28.490,00 din

Šifra proizvoda: PLO03714

24.990,00 din

Ušteda: 3.500,00 din

Specifikacija

Mreža	
Bluetooth	Da
Bluetooth verzija	5.3
Priključci na zadnjem panelu	
Broj DisplayPort priključaka	1
Ukupno USB-C priključaka	1
USB-A priključci	2x USB 10Gbps (3.2 Gen 2), 4x USB 2.0, 5x USB 5Gbps (3.2 Gen 1)
USB-C priključci	1x USB 10Gbps (3.2 Gen 2)
Skladišni interfejs	
Broj M.2 slotova	2
Podržani M.2 formati	1x 2280 / 22110 (podrška za PCIe 4.0 x4/x2 mod), 1x 2280 / 2580 / 22110 / 25110 (podrška za PCIe 5.0 x4/x2 mod)
Unutrašnji priključci	
USB-A	2 x podrška za 1 USB 2.0 port, 1 x podrška za 1 USB 5Gbps port
USB-C	1 x podrška za 1 USB 20Gbps port
Mreža	
Wi-Fi standard	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Osnovne karakteristike	
Procesorsko ležište (socket)	AMD AM5
Čipset	AMD B850
Memorija	
Tip memorije	DDR5
Memorijski slotovi	4
Podržane memorije	6.000MT/s (O.C.), 7.200MT/s (O.C.), 7.000MT/s (O.C.), 6.800MT/s (O.C.), 6.600MT/s (O.C.), 6.400MT/s (O.C.), 6.200MT/s (O.C.), 4.800MT/s, 7.600MT/s (O.C.), 5.600MT/s (O.C.), 8.000MT/S (O.C.), 7.800MT/s
Maksimalna ukupna memorija	256GB
Ostale osobine	Podrška za Unbuffered ECC memoriju, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, Podrška za non-ECC UDIMM memory, Podrška za AMD EXTended Profiles for Overclocking

memory, podrška za AMD Extended Profiles for Overclocking

Slotovi

PCI Express x16 slot 1x PCI Express 5.0 (x16 mode), 1x PCI Express 3.0 (x16 mode)

Skladišni interfejs

SATA priključci (ukupno) 4

SATA priključci SATA III 6Gbps

RAID RAID 0, RAID 1, RAID 10

Mreža

Žična mreža (LAN) 2.5GBase-T (Gigabit)

Model Realtek RTL8852CE

Wi-Fi Da

Audio

Broj kanala 8 (7.1)

Model Realtek

Napomena High Definition

Priključci na zadnjem panelu

DisplayPort priključci 1x DisplayPort 1.4

Ukupno USB priključaka 12

RJ-45 (LAN) 1

Audio 2x 3.5mm, 1x S/PDIF optički

Ostali priključci 2x SMA antenna connectors (2T2R)

Unutrašnji priključci

Naponski priključci 1x 24-pin ATX main power connector, 1 x 8-pin ATX 12V power connector

Audio 1x Front panel audio, 1x Front panel header

Ostali priključci 1 x Clear CMOS jumper, 1 x Trusted Platform Module (TPM), 4 x SATA 6Gb/s, 1 x RGB LED strip header, 1 x CPU fan header, 1x CPU fan/water cooling pump header, 1x HDMI port, 1 x reset jumper, 2 x M.2 So

Ostale karakteristike

Podržane tehnologije Q-Flash Plus, Smart Backup

Fizičke karakteristike

Format microATX

Dimenzije 244mm x 244mm

Reklamacioni period

Reklamacioni period 36 meseci