



GIGABYTE

X870I AORUS PRO ICE rev. 1.0 matična ploča

Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 48.090,00 din

Šifra proizvoda: PLO03741

42.190,00 din

Ušteda: 5.900,00 din

Specifikacija

Mreža	
Bluetooth	Da
Bluetooth verzija	5.4
Priključci na zadnjem panelu	
Broj HDMI priključaka	1
Ukupno USB-C priključaka	2
USB-A priključci	2x USB 10Gbps (3.2 Gen 2), 2x USB 2.0, 2x USB 5Gbps (3.2 Gen 1)
USB-C priključci	1x USB 10Gbps (3.2 Gen 2), 1x USB 40Gbps (USB 4)
Skladišni interfejs	
Broj M.2 slotova	2
Podržani M.2 formati	1x 2280 (podrška za PCIe 4.0 x4/x2 mod), 1x 2280 (podrška za PCIe 5.0 x4/x2 mod)
Unutrašnji priključci	
USB-A	1 x podrška za 1 USB 2.0 port, 1 x podrška za 1 USB 5Gbps port
USB-C	1 x podrška za 1 USB 10Gbps port
Mreža	
Wi-Fi standard	Wi-Fi 7 (802.11be)
Osnovne karakteristike	
Procesorsko ležište (socket)	AMD AM5
Čipset	AMD X870
Memorija	
Tip memorije	DDR5
Memorijski slotovi	2
Podržane memorije	7.200MT/s (O.C.), 7.000MT/s (O.C.), 6.800MT/s (O.C.), 6.600MT/s (O.C.), 6.400MT/s (O.C.), 6.200MT/s (O.C.), 4.800MT/s (O.C.), 5.600MT/s (O.C.), 8.000MT/S (O.C.), 7.800MT/s (O.C.), 8.200MT/s
Maksimalna ukupna memorija	128GB
Ostale osobine	Podrška za Unbuffered ECC memoriju, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, Podrška za non-ECC UDIMM memory, Podrška za AMD EXTended Profiles for Overcl

Slotovi

PCI Express x16 slot	1x PCI Express 5.0 (x16 mode)
Skladišni interfejs	
SATA priključci (ukupno)	2
SATA priključci	SATA III 6Gbps
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5
Mreža	
Žična mreža (LAN)	2.5GBase-T (Gigabit)
Model	Realtek
Wi-Fi	Da
Audio	
Broj kanala	2 (2.0)
Model	Realtek ALC4080 Codec
Napomena	High Definition
Priključci na zadnjem panelu	
DisplayPort priključci	Da preko USB-C
HDMI priključci	1x HDMI 2.1
Ukupno USB priključaka	8
RJ-45 (LAN)	1
Audio	2x 3.5mm
Ostali priključci	1 x Q-Flash Plus button, 2x SMA antenna connectors (2T2R)
Unutrašnji priključci	
Naponski priključci	1x 24-pin ATX main power connector, 1 x 8-pin ATX 12V power connector
Audio	1x Front panel audio, 1x speaker header
Ostali priključci	1 x front panel header, 1 x Clear CMOS jumper, 1 x RGB LED strip header, 1 x CPU fan header, 2x M.2 Socket 3, 1x Chassis Intrusion Header, 2 x SATA 6Gb/s, 1x CPU fan/water cooling pump header, 1 x res
Ostale karakteristike	
Podržane tehnologije	Q-Flash Plus, UEFI Bios
Fizičke karakteristike	
Format	Mini-ITX
Dimenzije	170mm x 170mm
Reklamacioni period	
Reklamacioni period	36 meseci