



# ASUS

## PRIME B850M-K matična ploča

Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 17.090,00 din

Šifra proizvoda: PLO03750

**14.990,00** din

Ušteda: 2.100,00 din

### Specifikacija

Priključci na zadnjem panelu	
Broj DisplayPort priključaka	1
Broj HDMI priključaka	1
USB-A priključci	2x USB 10Gbps (3.2 Gen 2), 4x USB 2.0, 2x USB 5Gbps (3.2 Gen 1)
Skladišni interfejs	
Broj M.2 slotova	2
Podržani M.2 formati	1x 2280 (podrška za PCIe 5.0 x4 mod), 1x 2242 / 2260 / 2280 (podrška za PCIe 4.0 x4 mod)
Unutrašnji priključci	
USB-A	2 x podrška za 4 USB 2.0 porta, 1 x podrška za 2 USB 5Gbps porta
USB-C	1 x podrška za 1 USB 5Gbps port
Osnovne karakteristike	
Procesorsko ležište (socket)	AMD AM5
Čipset	AMD B850
Memorija	
Tip memorije	DDR5
Memorijski slotovi	2
Podržane memorije	8.000+MT/s (O.C.), 8.400+MT/s (O.C.), 8.200+MT/s (O.C.)
Maksimalna ukupna memorija	128GB
Ostale osobine	Podrška za Unbuffered ECC memoriju, Podrška za non-ECC UDIMM memory, Podrška za AMD EXTended Profiles for Overclocking (EXPO), ASUS Enhanced Memory Profile (AEMP)
Slotovi	
PCI Express x16 slot	1x PCI Express 5.0 (x16 mode), 1x PCI Express 4.0 (x16 mode)
Skladišni interfejs	
SATA priključci (ukupno)	4
SATA priključci	SATA III 6Gbps
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5
Mreža	
Žična mreža (LAN)	2.5GBase-T (Gigabit)

<b>Model</b>	Realtek
<b>Audio</b>	
<b>Broj kanala</b>	8 (7.1)
<b>Model</b>	Realtek
<b>Napomena</b>	High Definition, Audio Shielding, Premium audio capacitors, Dedicated audio PCB layers
<b>Priključci na zadnjem panelu</b>	
<b>DisplayPort priključci</b>	1x DisplayPort 1.4
<b>HDMI priključci</b>	1x HDMI 2.1
<b>PS/2</b>	1 (tastatura ili miš)
<b>Ukupno USB priključaka</b>	8
<b>RJ-45 (LAN)</b>	1
<b>Audio</b>	3x 3.5mm
<b>Ostali priključci</b>	BIOS Flashback taster
<b>Unutrašnji priključci</b>	
<b>Naponski priključci</b>	1 x 24 pin Main Power connector, 1 x 8-pin +12V CPU Power connectors
<b>Audio</b>	1x S/PDIF izlaz, 1x Front panel header
<b>Ostali priključci</b>	1 x 10-1 pin System Panel header, 1 x 4-pin CPU Fan header, 1 x Clear CMOS header, 1 x COM Port header, 3 x 4-pin Chassis Fan headers, 1 x 14-1 pin SPI TPM header, 3x addressable RGB Gen2 LED strip he
<b>Ostale karakteristike</b>	
<b>Podržane tehnologije</b>	DIGI+VRM, LANGuard, Overvoltage Protection, SafeSlot, VRM heatsink design, Stainless-Steel Back I/O, Q-Design, Aura Sync RGB, M.2 heatsink
<b>Fizičke karakteristike</b>	
<b>Format</b>	microATX
<b>Dimenzije</b>	244mm x 221mm
<b>Reklamacioni period</b>	
<b>Reklamacioni period</b>	36 meseci