

ASUS

PRIME B850M-K matična ploča

Dostupnost: NA STANJU

Šifra proizvoda: PLO03750

MP cena: 17.890,00 din

15.690,00 din

Ušteda: 2.200,00 din

Specifikacija

Priključci na zadnjem panelu	
Broj DisplayPort priključaka	1
Broj HDMI priključaka	1
USB-A priključci	2x USB 10Gbps (3.2 Gen 2), 4x USB 2.0, 2x USB 5Gbps (3.2 Gen 1)
Skladišni interfejs	
Broj M.2 slotova	2
Podržani M.2 formati	1x 2280 (podrška za PCIe 5.0 x4 mod), 1x 2242 / 2260 / 2280 (podrška za PCIe 4.0 x4 mod)
Unutrašnji priključci	
USB-A	2 x podrška za 4 USB 2.0 porta, 1 x podrška za 2 USB 5Gbps porta
USB-C	1 x podrška za 1 USB 5Gbps port
Osnovne karakteristike	
Procesorsko ležište (socket)	AMD AM5
Čipset	AMD B850
Memorija	
Tip memorije	DDR5
Memorijski slotovi	2
Podržane memorije	8.000+MT/s (O.C.), 8.400+MT/s (O.C), 8.200+MT/s (O.C.)
Maksimalna ukupna memorija	128GB
Ostale osobine	Podrška za Unbuffered ECC memoriju, Podrška za non-ECC UDIMM memory, Podrška za AMD EXTended Profiles for Overclocking (EXPO), ASUS Enhanced Memory Profile (AEMP)
Slotovi	
PCI Express x16 slot	1x PCI Express 5.0 (x16 mode), 1x PCI Express 4.0 (x16 mode)
Skladišni interfejs	
SATA priključci (ukupno)	4
SATA priključci	SATA III 6Gbps
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5
Mreža	
Žična mreža (LAN)	2.5GBase-T (Gigabit)

Model	Realtek
	Audio
Broj kanala	8 (7.1)
Model	Realtek
Napomena	High Definition, Audio Shielding, Premium audio capacitors, Dedicated audio PCB layers
	Priključci na zadnjem panelu
DisplayPort priključci	1x DisplayPort 1.4
HDMI priključci	1x HDMI 2.1
PS/2	1 (tastatura ili miš)
Ukupno USB priključaka	8
RJ-45 (LAN)	1
Audio	3x 3.5mm
Ostali priključci	BIOS Flashback taster
	Unutrašnji priključci
Naponski priključci	1 x 24 pin Main Power connector, 1 x 8-pin +12V CPU Power connectors
Audio	1x S/PDIF izlaz, 1x Front panel header
Ostali priključci	1 x 10-1 pin System Panel header, 1 x 4-pin CPU Fan header, 1 x Clear CMOS header, 1 x COM Port header, 3 x 4-pin Chassis Fan headers, 1 x 14-1 pin SPI TPM header, 3x addressable RGB Gen2 LED strip he
	Ostale karakteristike
Podržane tehnologije	DIGI+VRM, LANGuard, Overvoltage Protection, SafeSlot, VRM heatsink design, Stainless-Steel Back I/O, Q-Design, Aura Sync RGB, M.2 heatsink
	Fizičke karakteristike
Format	microATX
Dimenzije	244mm x 221mm
	Reklamacioni period
Reklamacioni period	36 meseci