



ASUS

TUF GAMING B850-E WIFI matična ploča

Dostupnost: NEMA NA STANJU

MP cena: 31.090,00 din

Šifra proizvoda: PLO03747

27.290,00 din

Ušteda: 3.800,00 din

Specifikacija

Mreža	
Bluetooth	Da
Bluetooth verzija	5.3
Priklučci na zadnjem panelu	
Broj DisplayPort priključaka	1
Broj HDMI priključaka	1
Ukupno USB-C priključaka	1
USB-A priključci	1x USB 10Gbps (3.2 Gen 2), 3x USB 5Gbps (3.2 Gen 1), 3x USB 2.0
USB-C priključci	1x USB 10Gbps (3.2 Gen 2)
Skladišni interfejs	
Broj M.2 slotova	3
Podržani M.2 formati	1x 2280 (podrška za PCIe 5.0 x4 mod), 1x 2280 (podrška za PCIe 4.0 x4 mod), 1x 2242 / 2260 / 2280 / 22110 (podrška za PCIe 4.0 x4 mod)
Unutrašnji priključci	
USB-A	2 x podrška za 4 USB 2.0 porta, 1 x podrška za 2 USB 5Gbps porta
USB-C	1 x podrška za 1 USB 20Gbps port
Mreža	
Wi-Fi standard	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Osnovne karakteristike	
Procesorsko ležište (socket)	AMD AM5
Čipset	AMD B850
Memorija	
Tip memorije	DDR5
Memorijski slotovi	4
Podržane memorije	8.000+MT/s (O.C.)
Maksimalna ukupna memorija	256GB
Ostale osobine	Podrška za Unbuffered ECC memoriju, Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, Podrška za non-ECC UDIMM memory, Podrška za AMD EXTended Profiles for Overclocking (EXPO), ASUS Enhanced Memory Profi

Slotovi

Slotovi	
PCI Express x16 slot	1x PCI Express 5.0 (x16 mode), 1x PCI Express 4.0 (x8/x4 mode)
PCI Express x1 slot	1x PCI Express 4.0
Skladišni interfejs	
SATA priključci (ukupno)	4
SATA priključci	SATA III 6Gbps
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5
Mreža	
Žična mreža (LAN)	2.5GBase-T (Gigabit)
Model	Realtek
Wi-Fi	Da
Audio	
Broj kanala	8 (7.1)
Model	Realtek
Napomena	High Definition, Audio Shielding, Premium audio capacitors, Dedicated audio PCB layers, Audio Cover
Priključci na zadnjem panelu	
DisplayPort priključci	1x DisplayPort 1.4
HDMI priključci	1x HDMI 2.1
Ukupno USB priključaka	8
RJ-45 (LAN)	1
Audio	3x 3.5mm
Ostali priključci	BIOS Flashback taster, 1 x Wi-Fi Module
Unutrašnji priključci	
Naponski priključci	1 x 24 pin Main Power connector, 1 x 8-pin +12V CPU Power connectors, 1 x 4-pin +12V CPU Power connectors
Audio	1x Front panel header
Ostali priključci	1 x 4-pin AIO Pump header, 1 x 4-pin CPU OPT Fan header, 1 x 10-1 pin System Panel header, 1 x 4-pin CPU Fan header, 1 x Clear CMOS header, 1 x COM Port header, 4 x 4-pin Chassis Fan headers, 3x addre
Ostale karakteristike	
Podržane tehnologije	DIGI+VRM, Overvoltage Protection, SafeSlot, ESD Guards, TUF LANGuard, M.2 Q-Latch, Q-Antenna, Aura Sync RGB, PCIe Slot Q-Release, UEFI Bios, Q-Dashboard
Fizičke karakteristike	
Format	ATX
Dimenzije	305mm x 244mm
Reklamacioni period	
Reklamacioni period	36 meseci