



ASUS

PRIME B850-PLUS-CSM matična ploča

Dostupnost: NEMA NA STANJU

MP cena: 27.890,00 din

Šifra proizvoda: PLO03749

24.490,00 din

Ušteda: 3.400,00 din

Specifikacija

Priključci na zadnjem panelu	
Broj DisplayPort priključaka	1
Broj HDMI priključaka	1
Ukupno USB-C priključaka	1
USB-A priključci	2x USB 2.0, 2x USB 5Gbps (3.2 Gen 1), 3x USB 10Gbps (3.2 Gen 2)
USB-C priključci	1x USB 10Gbps (3.2 Gen 2)
Skladišni interfejs	
Broj M.2 slotova	3
Podržani M.2 formati	1x 2280 (podrška za PCIe 5.0 x4 mod), 1x 2280 (podrška za PCIe 4.0 x4 mod), 1x 2242 / 2260 / 2280 / 22110 (podrška za PCIe 4.0 x2 mod)
Unutrašnji priključci	
USB-A	1 x podrška za 2 USB 5Gbps porta, 3 x podrška za 6 USB 2.0 porta
USB-C	1 x podrška za 1 USB 5Gbps port
Osnovne karakteristike	
Procesorsko ležište (socket)	AMD AM5
Čipset	AMD B850
Memorija	
Tip memorije	DDR5
Memorijski slotovi	4
Podržane memorije	8.000+MT/s (O.C.)
Maksimalna ukupna memorija	256GB
Ostale osobine	Podrška za Unbuffered ECC memoriju, Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, Podrška za non-ECC UDIMM memory, Podrška za AMD EXTended Profiles for Overclocking (EXPO), ASUS Enhanced Memory Profi
Slotovi	
PCI Express x16 slot	1x PCI Express 5.0 (x16 mode), 1x PCI Express 4.0 (x4 mode)
Skladišni interfejs	
SATA priključci (ukupno)	4
SATA priključci	SATA III 6Gbps
RAID	RAID 0 RAID 1 RAID 10 RAID 5

RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5
Mreža	
Žična mreža (LAN)	2.5GBase-T (Gigabit)
Model	Realtek
Audio	
Broj kanala	8 (7.1)
Model	Realtek
Napomena	High Definition, Audio Shielding, Premium audio capacitors, Dedicated audio PCB layers
Priključci na zadnjem panelu	
DisplayPort priključci	1x DisplayPort 1.4
HDMI priključci	1x HDMI 2.1
Ukupno USB priključaka	8
RJ-45 (LAN)	1
Audio	3x 3.5mm
Ostali priključci	BIOS Flashback taster
Unutrašnji priključci	
Naponski priključci	1 x 24 pin Main Power connector, 1 x 8-pin +12V CPU Power connectors, 1 x 4-pin +12V CPU Power connectors
Audio	1x S/PDIF izlaz, 1x Front panel header
Ostali priključci	1 x 4-pin AIO Pump header, 1 x 4-pin CPU OPT Fan header, 1 x 10-1 pin System Panel header, 1 x 4-pin CPU Fan header, 1 x Clear CMOS header, 1 x COM Port header, 4 x 4-pin Chassis Fan headers, 1 x Thun
Ostale karakteristike	
Podržane tehnologije	DIGI+VRM, LANGuard, Overvoltage Protection, SafeSlot, Stainless-Steel Back I/O, Q-Design, Aura Sync RGB, EZ setting
Fizičke karakteristike	
Format	ATX
Dimenzije	305mm x 244mm
Reklamacioni period	
Reklamacioni period	36 meseci