



ASUS

PRIME H810M-A WIFI matična ploča

Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 13.690,00 din

Šifra proizvoda: PLO03743

11.990,00 din

Ušteda: 1.700,00 din

Specifikacija

Mreža	
Bluetooth	Da
Bluetooth verzija	5.3
Wi-Fi standard	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Priklučci na zadnjem panelu	
Broj DisplayPort priključaka	1
Broj HDMI priključaka	1
USB-A priključci	2x USB 10Gbps (3.2 Gen 2), 4x USB 2.0
Skladišni interfejs	
Broj M.2 slotova	2
Podržani M.2 formati	1x 2280 (podrška za PCIe 4.0 x4 mod), 1x 2242 / 2260 / 2280 (podrška za PCIe 4.0 x2 mod)
Unutrašnji priključci	
USB-A	1 x podrška za 2 USB 2.0 porta, 1 x podrška za 2 USB 5Gbps porta
USB-C	1 x podrška za 1 USB 5Gbps port
Osnovne karakteristike	
Procesorsko ležište (socket)	Intel 1851
Čipset	Intel H810
Memorija	
Tip memorije	DDR5
Memorijski slotovi	2
Podržane memorije	6.400MT/s
Maksimalna ukupna memorija	128GB
Ostale osobine	Podrška za Unbuffered ECC memoriju, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, Podrška za non-ECC UDIMM memory, ASUS Enhanced Memory Profile II (AEMP II)
Slotovi	
PCI Express x16 slot	1x PCI Express 4.0
PCI Express x1 slot	1x PCI Express 4.0
Skladišni interfejs	

SATA priključci (ukupno)	4
SATA priključci	SATA III 6Gbps
Mreža	
Žična mreža (LAN)	1000Base-T (Gigabit)
Model	Intel
Wi-Fi	Da
Audio	
Broj kanala	8 (7.1)
Model	Realtek
Napomena	High Definition, Audio Shielding, Premium audio capacitors, Dedicated audio PCB layers
Priključci na zadnjem panelu	
DisplayPort priključci	1x DisplayPort 1.4
HDMI priključci	1x HDMI 2.1
PS/2	1 (tastatura ili miš)
Ukupno USB priključaka	6
RJ-45 (LAN)	1
Audio	3x 3.5mm
Ostali priključci	1x Wi-Fi Module
Unutrašnji priključci	
Naponski priključci	1 x 24 pin Main Power connector, 1 x 8-pin +12V CPU Power connectors
Audio	1x S/PDIF izlaz, 1x Front panel header
Ostali priključci	1 x 10-1 pin System Panel header, 1 x 4-pin CPU Fan header, 1 x 14-1 pin SPI TPM header, 1 x Clear CMOS header, 1 x COM Port header, 2 x 4-pin Chassis Fan headers, 3x Addressable Gen 2 headers
Ostale karakteristike	
Podržane tehnologije	DIG+VRM, LANGuard, Overvoltage Protection, SafeSlot Core+, VRM heatsink design, Stainless-Steel Back I/O, Aura Sync RGB, Q-Design
Fizičke karakteristike	
Format	microATX
Dimenzije	244mm x 222mm
Reklamacioni period	
Reklamacioni period	36 meseci