



# ASUS

## PRIME H810M-A WIFI matična ploča

Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 14.490,00 din

Šifra proizvoda: PLO03743

**12.790,00** din

Ušteda: 1.700,00 din

### Specifikacija

Mreža	
Bluetooth	Da
Bluetooth verzija	5.3
Wi-Fi standard	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Priklučci na zadnjem panelu	
Broj DisplayPort priključaka	1
Broj HDMI priključaka	1
USB-A priključci	2x USB 10Gbps (3.2 Gen 2), 4x USB 2.0
Skladišni interfejs	
Broj M.2 slotova	2
Podržani M.2 formati	1x 2280 (podrška za PCIe 4.0 x4 mod), 1x 2242 / 2260 / 2280 (podrška za PCIe 4.0 x2 mod)
Unutrašnji priključci	
USB-A	1 x podrška za 2 USB 2.0 porta, 1 x podrška za 2 USB 5Gbps porta
USB-C	1 x podrška za 1 USB 5Gbps port
Osnovne karakteristike	
Procesorsko ležište (socket)	Intel 1851
Čipset	Intel H810
Memorija	
Tip memorije	DDR5
Memorijski slotovi	2
Podržane memorije	6.400MT/s
Maksimalna ukupna memorija	128GB
Ostale osobine	Podrška za Unbuffered ECC memoriju, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, Podrška za non-ECC UDIMM memory, ASUS Enhanced Memory Profile II (AEMP II)
Slotovi	
PCI Express x16 slot	1x PCI Express 4.0
PCI Express x1 slot	1x PCI Express 4.0
Skladišni interfejs	

<b>SATA priključci (ukupno)</b>	4
<b>SATA priključci</b>	SATA III 6Gbps
<b>Mreža</b>	
<b>Žična mreža (LAN)</b>	1000Base-T (Gigabit)
<b>Model</b>	Intel
<b>Wi-Fi</b>	Da
<b>Audio</b>	
<b>Broj kanala</b>	8 (7.1)
<b>Model</b>	Realtek
<b>Napomena</b>	High Definition, Audio Shielding, Premium audio capacitors, Dedicated audio PCB layers
<b>Priključci na zadnjem panelu</b>	
<b>DisplayPort priključci</b>	1x DisplayPort 1.4
<b>HDMI priključci</b>	1x HDMI 2.1
<b>PS/2</b>	1 (tastatura ili miš)
<b>Ukupno USB priključaka</b>	6
<b>RJ-45 (LAN)</b>	1
<b>Audio</b>	3x 3.5mm
<b>Ostali priključci</b>	1x Wi-Fi Module
<b>Unutrašnji priključci</b>	
<b>Naponski priključci</b>	1 x 24 pin Main Power connector, 1 x 8-pin +12V CPU Power connectors
<b>Audio</b>	1x S/PDIF izlaz, 1x Front panel header
<b>Ostali priključci</b>	1 x 10-1 pin System Panel header, 1 x 4-pin CPU Fan header, 1 x 14-1 pin SPI TPM header, 1 x Clear CMOS header, 1 x COM Port header, 2 x 4-pin Chassis Fan headers, 3x Addressable Gen 2 headers
<b>Ostale karakteristike</b>	
<b>Podržane tehnologije</b>	DIG+VRM, LANGuard, Overvoltage Protection, SafeSlot Core+, VRM heatsink design, Stainless-Steel Back I/O, Aura Sync RGB, Q-Design
<b>Fizičke karakteristike</b>	
<b>Format</b>	microATX
<b>Dimenzije</b>	244mm x 222mm
<b>Reklamacioni period</b>	
<b>Reklamacioni period</b>	36 meseci