



GIGABYTE

B860 AORUS ELITE WIFI7 ICE rev. 1.0 matična ploča

Dostupnost: NEMA NA STANJU

MP cena: 30.690,00 din

Šifra proizvoda: PLO03732

26.990,00 din

Ušteda: 3.700,00 din

Specifikacija

Mreža	
Bluetooth	Da
Bluetooth verzija	5.4
Wi-Fi standard	Wi-Fi 7 (802.11be)
Priklučci na zadnjem panelu	
Broj DisplayPort priključaka	1
Broj HDMI priključaka	1
Ukupno USB-C priključaka	1
USB-A priključci	2x USB 10Gbps (3.2 Gen 2), 4x USB 5Gbps (3.2 Gen 1), 4x USB 2.0
USB-C priključci	1x USB 40Gbps (USB 4)
Skladišni interfejs	
Broj M.2 slotova	3
Podržani M.2 formati	2x 2280 / 22110 (podrška za PCIe 4.0 x4/x2 mod), 1x 2280 / 2580 / 22110 / 25110 (podrška za PCIe 5.0 x4/x2 mod)
Unutrašnji priključci	
USB-A	2 x podrška za 1 USB 2.0 port, 1 x podrška za 1 USB 5Gbps port
USB-C	1 x podrška za 1 USB 10Gbps port
Osnovne karakteristike	
Procesorsko ležište (socket)	Intel 1851
Čipset	Intel B860
Memorija	
Tip memorije	DDR5
Memorijski slotovi	4
Podržane memorije	7.200MT/s (O.C.), 7.000MT/s (O.C.), 6.800MT/s (O.C.), 6.600MT/s (O.C.), 5.600MT/s, 7.600MT/s (O.C.), 7.400MT/s (O.C.), 7.800MT/s (O.C.), 8.000MT/S (O.C.), 7.950MT/s (O.C.), 7.900MT/s (O.C.), 8.266MT/s (
Maksimalna ukupna memorija	256GB
Ostale osobine	Podrška za Unbuffered ECC memoriju, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, Podrška za non-ECC UDIMM memoriju

	memory
Slotovi	
PCI Express x16 slot	1x PCI Express 5.0 (x16 mode), 2x PCI Express 4.0 (x1 mode)
Skladišni interfejs	
SATA priključci (ukupno)	4
SATA priključci	SATA III 6Gbps
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10
Mreža	
Žična mreža (LAN)	2.5GBase-T (Gigabit)
Model	Realtek
Wi-Fi	Da
Audio	
Broj kanala	2/4/5.1/7.1
Model	Realtek
Napomena	High Definition
Priključci na zadnjem panelu	
DisplayPort priključci	1x DisplayPort 2.1
HDMI priključci	1x HDMI 2.1
Ukupno USB priključaka	11
RJ-45 (LAN)	1
Audio	2x 3.5mm, 1x S/PDIF optički
Ostali priključci	2x SMA antenna connectors (2T2R)
Unutrašnji priključci	
Naponski priključci	1x 24-pin ATX main power connector, 1 x 8-pin ATX 12V power connector
Audio	1x Front panel audio, 1x Front panel header
Ostali priključci	1 x Clear CMOS jumper, 1 x Trusted Platform Module (TPM), 1 x system fan/water cooling pump headers, 1 x Q-Flash Plus button, 4 x SATA 6Gb/s, 1 x RGB LED strip header, 1 x reset jumper, 1 x CPU fan he
Ostale karakteristike	
Podržane tehnologije	UEFI Bios, Q-Flash Plus, Smart Backup
Fizičke karakteristike	
Format	ATX
Dimenzije	305mm x 244mm
Reklamacioni period	
Reklamacioni period	36 meseci