

# ASUS

## PRIME H810M-A-CSM matična ploča



Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 14.490,00 din

Šifra proizvoda: PLO03744

**12.690,00** din

Ušteda: 1.800,00 din

### Specifikacija

Priključci na zadnjem panelu	
Broj DisplayPort priključaka	1
Broj HDMI priključaka	1
USB-A priključci	2x USB 10Gbps (3.2 Gen 2), 4x USB 2.0
Skladišni interfejs	
Broj M.2 slotova	2
Podržani M.2 formati	1x 2280 (podrška za PCIe 4.0 x4 mod), 1x 2242 / 2260 / 2280 (podrška za PCIe 4.0 x2 mod)
Unutrašnji priključci	
USB-A	1 x podrška za 2 USB 2.0 porta, 1 x podrška za 2 USB 5Gbps porta
USB-C	1 x podrška za 1 USB 5Gbps port
Osnovne karakteristike	
Procesorsko ležište (socket)	Intel 1851
Čipset	Intel H810
Memorija	
Tip memorije	DDR5
Memorijski slotovi	2
Podržane memorije	6.400MT/s
Maksimalna ukupna memorija	128GB
Ostale osobine	Podrška za Unbuffered ECC memoriju, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, Podrška za non-ECC UDIMM memory, ASUS Enhanced Memory Profile II (AEMP II)
Slotovi	
PCI Express x16 slot	1x PCI Express 4.0
PCI Express x1 slot	1x PCI Express 4.0
Skladišni interfejs	
SATA priključci (ukupno)	4
SATA priključci	SATA III 6Gbps
Mreža	
Žična mreža (LAN)	1000Base-T (Gigabit)

<b>Model</b>	Intel
<b>Audio</b>	
<b>Broj kanala</b>	8 (7.1)
<b>Model</b>	Realtek
<b>Napomena</b>	High Definition, Audio Shielding, Premium audio capacitors, Dedicated audio PCB layers
<b>Priključci na zadnjem panelu</b>	
<b>DisplayPort priključci</b>	1x DisplayPort 1.4
<b>HDMI priključci</b>	1x HDMI 2.1
<b>PS/2</b>	1 (tastatura ili miš)
<b>Ukupno USB priključaka</b>	6
<b>RJ-45 (LAN)</b>	1
<b>Audio</b>	3x 3.5mm
<b>Ostali priključci</b>	1 x Vertical M.2 slot (Key E)
<b>Unutrašnji priključci</b>	
<b>Naponski priključci</b>	1 x 24 pin Main Power connector, 1 x 8-pin +12V CPU Power connectors
<b>Audio</b>	1x S/PDIF izlaz, 1x Front panel header
<b>Ostali priključci</b>	1 x 10-1 pin System Panel header, 1 x 4-pin CPU Fan header, 1 x 14-1 pin SPI TPM header, 1 x Clear CMOS header, 1 x COM Port header, 2 x 4-pin Chassis Fan headers, 3x Addressable Gen 2 headers
<b>Ostale karakteristike</b>	
<b>Podržane tehnologije</b>	DIGI+VRM, LANGuard, Overvoltage Protection, SafeSlot Core+, VRM heatsink design, Stainless-Steel Back I/O, Aura Sync RGB, Q-Design
<b>Fizičke karakteristike</b>	
<b>Format</b>	microATX
<b>Dimenzije</b>	244mm x 222mm
<b>Reklamacioni period</b>	
<b>Reklamacioni period</b>	36 meseci