



ASUS

PRIME B650-PLUS WIFI matična ploča

Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 22.690,00 din

Šifra proizvoda: PLO03763

19.890,00 din

Ušteda: 2.800,00 din

Specifikacija

Mreža	
Bluetooth	Da
Bluetooth verzija	5.3
Priključci na zadnjem panelu	
Broj DisplayPort priključaka	1
Broj HDMI priključaka	1
Ukupno USB-C priključaka	1
USB-A priključci	2x USB 2.0, 2x USB 5Gbps (3.2 Gen 1), 3x USB 10Gbps (3.2 Gen 2)
USB-C priključci	1x USB 10Gbps (3.2 Gen 2)
Skladišni interfejs	
Broj M.2 slotova	2
Podržani M.2 formati	1x 2242 / 2260 / 2280 / 22110 (podrška za PCIe 4.0 x4 mod), 1x 2242 / 2260 / 2280 / 22110 (podrška za PCIe 5.0 x4 mod)
Unutrašnji priključci	
USB-A	1 x podrška za 2 USB 5Gbps porta, 1 x podrška za 4 USB 2.0 porta
USB-C	1 x podrška za 1 USB 5Gbps port
Mreža	
Wi-Fi standard	2.4/5/6GHz frequency band, 2x2 Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Osnovne karakteristike	
Procesorsko ležište (socket)	AMD AM5
Čipset	AMD B650
Memorija	
Tip memorije	DDR5
Memorijski slotovi	4
Podržane memorije	6.000MHz (O.C.), 5.800MHz (O.C.), 6.200MHz (O.C.), 4.800Mhz, 6.400MHz (O.C.), 5.200Mhz, 5.000Mhz, 6.600MHz (O.C.), 6.800MHz (O.C.), 5.400Mhz (O.C.), 7.200MHz (O.C.), 7.000MHz (O.C.), 5.600MHz, 7.600+M
Maksimalna ukupna memorija	192GB
Ostale osobine	OptiMem II, Dual Channel, Podrška za AMD EXTended Profiles for Overclocking (EXPO)

Slotovi	
PCI Express x16 slot	1x PCI Express 4.0 (x16 mode), 1x PCI Express 4.0 (x4 mode), 1x PCI Express 4.0 (x8/x4 mode)
PCI Express x1 slot	1x PCI Express 4.0
Skladišni interfejs	
SATA priključci (ukupno)	4
SATA priključci	SATA III 6Gbps
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 10
Mreža	
Žična mreža (LAN)	2.5GBase-T (Gigabit)
Model	Realtek
Wi-Fi	Da
Audio	
Broj kanala	7.1
Model	Realtek
Napomena	Audio Shielding, Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking, Supports up to 24-Bit/192 kHz playback, Premium audio capacitors, Dedicated audio PCB layers
Priključci na zadnjem panelu	
Ukupno USB priključaka	8
RJ-45 (LAN)	1
Audio	5x 3.5mm
Ostali priključci	BIOS Flashback taster, 1 x optical S/PDIF, 1x Wi-Fi Module
Unutrašnji priključci	
Naponski priključci	1x 8 pin 12V Power Connector, 1 x 24 pin Main Power connector
Audio	1x Front panel header
Ostali priključci	4 x SATA 6Gb/s, 1 x SPI TPM header, 1 x 4-pin AIO Pump header, 1 x 4-pin CPU OPT Fan header, 1 x 4-pin CPU Fan header, 1 x Clear CMOS header, 3 x Addressable Gen 2 headers, 1 x COM Port header, 1 x AU
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
Ostale karakteristike	
Podržane tehnologije	AURA Sync, DIGI+VRM, ASUS CPU-Z, LANGuard, Overvoltage Protection, Q-DIMM, Q-Slot, Fan Xpert 2+, Q-LED Core, Aura RGB header, TurboV EVO, SafeSlot Core+, ProCool, Stainless-Steel Back I/O, BIOS FlashB
Fizičke karakteristike	
Format	ATX
Dimenzije	305mm x 244mm
Pakovanje	Šrafovi, 2 x SATA 6Gb/s kabl, I/O Shield, Wi-Fi antena, 1 x M.2 gumice
Reklamacioni period	
Reklamacioni period	36 meseci