



MSI

PRO A620M-B matična ploča

Dostupnost: NEMA NA STANJU

MP cena: 10.890,00 din

Šifra proizvoda: PLO03768

9.590,00 din

Ušteda: 1.300,00 din

Specifikacija

Priključci na zadnjem panelu	
Broj HDMI priključaka	1
USB-A priključci	2x USB 2.0, 4x USB 5Gbps (3.2 Gen 1)
Skladišni interfejs	
Broj M.2 slotova	1
Unutrašnji priključci	
USB-A	4 x podrška za 1 USB 2.0 port, 2 x podrška za 1 USB 5Gbps port
Osnovne karakteristike	
Procesorsko ležište (socket)	AMD AM5
Čipset	AMD A620
Grafika	Upotreba grafike iz procesora
Memorija	
Tip memorije	DDR5
Memorijski slotovi	2
Podržane memorije	6.000MT/s (O.C.), 6.600MT/s (O.C.), 6.400MT/s (O.C.), 6.200MT/s (O.C.), 5.600MT/s (O.C.), 5.800MT/s (O.C.), 5.400MT/s (O.C.), 5.200MT/s (O.C.), 5.000MT/s (O.C.), 6.800+MT/s (O.C.), 4.800MT/s (JEDEC)
Maksimalna ukupna memorija	128GB
Ostale osobine	Podrška za non-ECC UDIMM memory, Dual Channel, Podrška za AMD EXTended Profiles for Overclocking (EXPO)
Slotovi	
PCI Express x16 slot	1x PCI Express 4.0
PCI Express x1 slot	1x PCI Express 3.0
Skladišni interfejs	
SATA priključci (ukupno)	4
SATA priključci	SATA III 6Gbps
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 10
Mreža	
Žična mreža (LAN)	2.5GBase-T (Gigabit)
Model	Realtek RTL8125BG

Audio

Broj kanala	7.1
Model	Realtek ALC897 Codec
Napomena	High Definition
Priključci na zadnjem panelu	
VGA D-sub	1
PS/2	2 (tastatura + miš)
Ukupno USB priključaka	6
RJ-45 (LAN)	1
Audio	3x 3.5mm
Unutrašnji priključci	
Naponski priključci	1x Power Connector (ATX_PWR), 1x Power Connector (CPU_PWR)
Audio	1x Front panel audio
Ostali priključci	1 x COM Port header, 2x Front Panel (JFP), 1x Chassis Intrusion (JCI), 1x TPM pin header(Support TPM 2.0), 1x CPU Fan, 1x RGB LED connector (JRGB), 2x System Fan, 1x Addressable V2 RGB LED connector (
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
Ostale karakteristike	
Podržane tehnologije	Audio Boost, Core Boost, Memory Boost, Frozr AI Cooling, EZ Debug LED, Lightning Gen 4, Mystic Light Extension pin header
Fizičke karakteristike	
Format	microATX
Dimenzije	243.84mm x 215mm
Pakovanje	Šrafovi, I/O Shield, SATA kabl, Kratko korisničko upustvo
Reklamacioni period	
Reklamacioni period	36 meseci